

Projecteur compact à LEDs six couleurs

irLEDFLAT-12x12SIXb

La puissance maximale au format compact
299 € TTC / CODE : 10143

- // Palette de couleurs exclusive
- // Nouvelles LEDs 12Watts SIX
- // Nouvelle lyre d'accroche autobloquante
- // Nouvelles options de contrôle

256 000 milliards de couleurs

Avec la nouvelle diode SIX, c'est une palette de couleurs quasi infinie qui s'offre à vous. En plus du mélange Rouge/Vert/Bleu, le blanc apporte un boost en luminosité, l'ambre de la chaleur dans le bas du spectre et l'UV un accès à toutes les couleurs phosphorescentes. Et grâce au système de lentille individuelle, le mélange se fait en douceur, sans ombre colorée, pour un résultat saisissant.

L'UV, une vraie valeur ajoutée

Lorsqu'il est utilisé seul ou avec un peu de couleur, l'Ultraviolet fait ressortir les blancs et les rend phosphorescents. Dès qu'il est ajouté à une couleur plus forte, il en augmente le contraste, en approfondit la teinte et permet d'obtenir toute une palette de couleurs totalement exclusives.

Capteur infrarouge déporté

Les projecteurs irLEDFLAT-SIX sont équipés d'entrée/sortie alimentation pour un branchement en cascade jusqu'à 10 projecteurs. Le contrôle des différentes fonctionnalités se fait via un écran large à l'arrière du projecteur ou avec la télécommande fournie. Le port infrarouge du projecteur peut être déplacé grâce au câble de déport fourni.

Prenez le contrôle

L'irLEDFLAT-12x12SIXb offre de nombreux modes de fonctionnement et s'adapte ainsi à tous les types de prestation. En DMX, sa charte est adaptable de 2 à 9 canaux. En Auto, vous avez accès à de nombreuses macros de couleurs à vitesse variable. Vous pouvez même créer votre propre programme et le restituer à la vitesse que vous voulez. Et évidemment, l'ensemble reste entièrement contrôlable depuis la télécommande infrarouge.



Caractéristiques techniques

irLEDFLAT-12x12SIXb

- 12 LEDs six couleurs RVB + Blanc + Ambre + Ultra-violet
 - LEDs 12W - 30 000 heures
 - Ouverture du faisceau : 40°
 - Intensité lumineuse : 1400 Lux à 3 m
 - Lentilles à haut rendement individuelles pour une parfaite diffusion
 - Nouvelle télécommande infrarouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
 - Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
 - Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
 - Modes de fonctionnement :
 - DMX 2 à 9 canaux
 - Couleurs fixes
 - Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
 - Mode automatique
 - Mode auto avec sensibilité sonore
 - Mode Slave (esclave)
 - Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes
 - Consommation : 160 W
 - Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
 - Entrée et sortie DMX
 - Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM.
- Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.
- Dimensions : 275 x 310 x 110 mm
 - Poids net : 3,4 kg