



## MX-604

### PRÉAMPLIFICATEUR 4 ZONES

réf. 11876

Marque : **RONDSO**N

- Inter de sélection de zone (Z1 à Z4) sur chaque canal pour diffusion multiple
- Egaliseur de volume pour chaque canal
- Réglage de volume et vumètre pour chaque sortie
- Inter de surveillance de sortie pour chaque zone
- Carillon et sirène télécommandés par le micro pupitre
- Inter ON/OFF alimentation fantôme sur les entrées microphone
- Bornier d'entrée pour annonces (Inter sélection Link pour annonces sur chaque zone)
- Bornier d'entrée local (Inter sélection Link pour message d'urgence sur chaque zone) (utilisation du signal annonce ou local, interception du signal pour l'unité principale)
- Bornier d'entrée micro pupitre PTT pour annonces d'urgence (prise RJ45) (Inter sélection Link pour chaque zone)
- Prise RJ45 pour télécommande du système
- Type : RS-485, distance maxi 1,2Km
- Extension : branchement de 32 microphones pupitre
- Circuit détecteur pour réduction de la consommation en mode stand-by ou lorsque l'amplificateur ne reçoit pas de signal

#### Caractéristiques techniques :

- Préamplificateur possédant 6 entrées et 4 sorties
- Consommation 230V : Puissance nominale 10W / Stand by 1W
- Alimentation : AC 230V / 50Hz / DC 24V
- Rackable au format 19"
- Dimensions (L x P x H) : 483 x 377 x 133mm (3U)
- Poids : 4Kg

## Photos mx-604 RONDSO

Caractéristiques		MX-604 (code 01152)	
Sensibilité d'entrée/Impédance	MIC/LINE 1-3	-50dBu (2,45mV) 5K $\Omega$ symétrique	
	LINE / REC IN	-10 dBu (245mV) -15 K $\Omega$ symétrique	
Niveau de sortie / Impédance	ZONE	NOR +4dBu (21,23V)/200 $\Omega$ symétrique	
	REC	NOR 0dBu (0,775mV) 10 K $\Omega$ symétrique	
Bande passante		20 Hz - 20 000 Hz - 0,5 dB	
Rapport Signal/Bruit	MICRO	>60 dB	
	LINE	>75 dB	
Distorsion harmonique	MICRO	>0,05 %	
	LINE	>0,03 %	
Diaphonie	MICRO	>60 dB	
	LINE	>75 dB	
Consommation 230 V	Puissance nominale	10 W	
	Stand by	1 W	
Impédance de sortie		70V / 81,6 $\Omega$	70V / 40,8 $\Omega$
		100V / 166,6 $\Omega$	100V / 83,3 $\Omega$
Alimentation		AC 230V / 50 Hz / DC 24 V	
Dimensions (L x P x h)		483 x 377 x 133 mm (3 U)	
Poids		4 Kg	