



EW100-ENG G3-G-X, Micro Hf Caméra Et Cravatte

ENSEMBLE COMPLET POUR VIDÉASTE PRO

réf. 12811

Marque : **SENNHEISER**

- Ensemble complet émetteur de poche avec micro cravate omnidirectionnel, émetteur "plug-on" et récepteur portable UHF

- Cet ensemble ENG offre une souplesse optimale, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. L'émetteur plug-on SKP100-G3 transforme chaque microphone filaire en microphone sans fil en un clin d'œil. L'émetteur de poche-qui, comme l'émetteur plug-on, est immédiatement prêt à l'emploi dès qu'il est branché - s'ajuste sur les changements de paramètres avec le récepteur Adaptive diversity portable par l'intermédiaire de la fonction de synchronisation. Un microphone cravate de haute qualité, pouvant être utilisé quand la discrétion s'impose, complète cet ensemble.

- Plage de fréquence G : 566-608 MHz

Points Forts :

- Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables
- pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu'à 12 fréquences compatibles
- Adaptive-diversity pour une haute qualité de réception
- Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
- Recherche automatiques de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des paramètres émetteurs via une interface infrarouge
- Interface des menus conviviale offrant plus d'options
- Affichage graphique lumineux (émetteur et récepteur)
- Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages

- Compander HDX pour une plus grande pureté sonore
- Fonction mute programmable
- Contacts extérieurs pour recharger l'accu BA 2015 directement dans les SK100-G3 ou EK100-G3
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Fréquence de réception : 1680
- Presets : 12
- Largeur de bande commutable : 42 MHz
- Excursion crête +/- 48 kHz
- Compander HDX
- Réponse en fréquence : 80.....18000Hz
- Rapport signal/bruit (S/B) : > 110dB(A)
- Distorsion harmonique totale (DHT) :
- Conformément à ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
- Connecteur : XLR 3,5 mm jack
- Niveau de sortie audio (asymétrique) : +10 dBu max
- Dimensions (Récepteur) 82 x 64 x 24 mm
- Poids (récepteur) env. 160 gr
- Puissance d'émission : 30 mW
- Autonomie(émetteur) : > 8 heures
- Gamme de tensions d'entrée Mic/Line: 1,8V/3,0V (SK100G2), Mic: 1,2V (SKP100G2)
- Dimensions (Emetteur) 82 x 64 x 24 mm (SK100 G2), 105x43x43mm (SKP100G2)
- Poids (émetteur) env. 160gr (SK100G2), 195gr (SKP100G2)
- Principe du transducteur : électret
- Sensibilité audio : 20 mV/Pa
- Niveau maximal de pression sonore (SPL) : 130dB(SPL) max.
- Directivité : omnidirectionnelle

Contenu :

- 1 EK100-G3, récepteur diversity
- 1 SK100-G3, émetteur de poche
- 1 ME2, microphone cravate (omnidirectionnel)
- 1 SKP100-G3, émetteur plug-on
- 1 CL1, câble jack
- 1 CL100, câble XLR
- 1 CA2, adaptateur caméra
- 6 piles AA
- Manuel utilisateur