1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

TRIO DECO A30404, Angle Structure Aluminium Triangulaire

ANGLE STRUCTURE ALU 2 DIR. 90 VERTICAL

réf. 12817

Marque : **MOBIL TRUSS**

Le TRIO-DECO-A30404 est un angle de structure aluminium triangulaire à 2 directions formant un angle droit (90 degrés) vertical. Spécialement conçu pour la création d'arches en structure aluminium légère, cet élément polyvalent s'intègre parfaitement dans la gamme TRIO-DECO avec sa section triangulaire de 220mm.

Il répond aux besoins variés des professionnels de l'événementiel, du sport et du marketing, offrant une solution idéale pour les arches de départ de courses sportives, les structures promotionnelles et les éléments architecturaux dans les expositions et salons.

• Assemblage rapide et facile grâce aux jonctions coniques

• Légère et robuste

• Polyvalente : adaptée à divers événements et configurations

• Montage et démontage rapides

Applications

- Stands d'exposition

- Aménagement de magasins

- Vitrines

- Grills autoportés ou suspendus

- Showrooms

- Décorations promotionnelles

Caractéristiques techniques :

• Section de structure alu : 220mm

• Angle 2 départs à 90° verticaux

• Assemblage par manchons à goupilles coniques et clavettes

• Composition : 3 tubes triangulés de 35 mm de diamètre, épaisseur 1,6 mm

• Matériau : Alliage d'aluminium EN-AW 6082 T6

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

• Renforcement : Traverses de 8 mm de diamètre

• Entraxe entre tubes : 185 mm (220 mm aux extérieurs)

Précision : livré sans kit de jonction

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **TRIO DECO A30404**, Angle Structure Aluminium Triangulaire **MOBIL TRUSS**

Tableau de charges pour les Structure Alu TRIO DECO 220 - MOBIL TRUSS

apave

Certifié APAVE / Certified APAVE

Attention : ne jamais dépasser les charges indiquées

Be careful : never rise over the mentioned loads.

Spécification / specification	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
Charges de flexion en mm / Deflection in mm	220 kg	200 kg	190 kg	170 kg	160 kg	140 kg	130 kg	100 kg	80 kg
	1,3 mm	3,1 mm	5,4 mm	12,2 mm	17,2 mm	20,9 mm	34 mm	42,7 mm	41,5 mm
Charges de flexion en mm / Deflection in mm	-	140 kg	140 kg	130 kg	90 kg	70 kg	60 kg	50 kg	40 kg
	-	2,9 mm	5,8 mm	12,8 mm	14,4 mm	17,8 mm	22,9 mm	29,8 mm	38 mm