



LDP COBWASH 60TC, Projecteur Architecture

PROJECTEUR À LED 60W RGB DMX IP65

réf. 14136

Marque : **BRITEQ**

- Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB RVB de 60W pour les petites applications.
- Grâce au très large angle du faisceau, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications 'à courte distance' telles que lèche-mur, mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition etc.
- Grâce aux sources ponctuelles RVB, vous obtiendrez un mélange de couleur parfait sans altération, même à courte distance
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements.
- Excellent mélange de couleurs RVB et gradation à 0%.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Afficheur à cristaux liquides alphanumérique rétroéclairé et touches tactiles étanches pour sélectionner les différentes options dans le menu de configuration.
- Fonctionnement en mode autonome, maître/esclave ou commandé par DMX : Dégradé de couleurs, couleurs fixes/entrelacements
- Utilisable en maître/esclave avec le LDP-COBWASH 60TC dans une chaîne DMX.
- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : 3 canaux, 4 canaux et 6 canaux.
- Utilisable avec le contrôleur simple LEDCON-02 Mk2 !
- Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire !
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode 'tout éteint' ou 'maintien' resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales : pour simplifier la mise en cascade de plusieurs unités.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité

- Haute efficacité et faible consommation d'énergie : seulement 66 W max à pleine puissance (couleur blanche).
- Support multifonction résistant, conçu pour les installations au sol et un montage en treillis.
- Coupe-flux disponible en option

Information Technique :

- Alimentation : AC 100-250V, 50/60Hz
- Consommation : 66Watt max (white 100%)
- Fusible : 10A max (2300Watt)
- Connections DMX : Câble 3 broches étanche
- Câbles de conversion à 3 points XLR mâle / femelle inclus
- DMX : 3/4/4+/6 canaux
- Type de lampe : 60W RGB
- Flux lumineux : R=1200lm - G=1400lm B=400lm
- Angle du faisceau : 120°
- Température intérieur en fonction (Ta: 40°C) : 75°C max.
- Dimensions HxWxD (mm) : 223x202x122
- Poids : 3,8 Kg
- Batterie pour la télécommande : 3V Lithium, model: CR2025

Photos ldp cobwash 60tc, Projecteur Architecture BRITEQ



