



LDP COBWASH 50CW, Projecteur Architecture

PROJECTEUR À LEDS IP65 DMX 50W CW 5600K

réf. 14137

Marque : **BRITEQ**

- Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB blanche
- Boîtier compact, muni d'une LED COB 50W.
- CW (blanc froid: 5600 K lumière du jour, parfait pour les salles d'exposition, magasins et TV/vidéo
- Grâce au très large angle du faisceau, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications 'à courte distance' telles que lèche-mur, mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition etc.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.

Afficheur à cristaux liquides alphanumérique rétro éclairé et touches tactiles étanches pour sélectionner les différentes options dans le menu de configuration :

- Autonome (maître) : définir le gradateur + l'effet stroboscopique (si nécessaire)
- Mode maître/esclave : connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur commande les autres.
- Piloté par DMX, 1 canal : gradateur
- Piloté par DMX, 2 canaux : gradateur, effet stroboscopique
- Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire !
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode 'tout éteint' ou 'maintien' resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales : pour simplifier la mise en cascade de plusieurs unités.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Support multifonction résistant, conçu pour les installations au sol et un montage en treillis.

- Coupe-flux : Disponible en option.

Information Technique :

- Alimentation : AC 100-250V, 50/60Hz
- Consommation : 66Watt max (white 100%)
- Fusible : 10A max (2300Watt)
- Connexions DMX : Câble 3 broches étanche
- Câbles de conversion à 3 points XLR mâle / femelle inclus
- DMX : 1 / 2 canaux
- Type de lampe : 50W BLANC froid (CW) LED COB 5600K , CRI = 75
- Flux lumineux : 4000lm
- Angle du faisceau : 120°
- Température intérieur en fonction (Ta: 40°C) : 75°C max.
- Dimensions HxWxD (mm) : 223x202x122
- Poids : 3,8 Kg
- Batterie pour la télécommande : 3V Lithium, model: CR2025

Photos ldp cobwash 50cw, Projecteur Architecture BRITEQ

