



AM240-IP-2, Ampli Ligne

AMPLI-PRÉAMPLI 240W + ADAPTATEUR RÉSEAU IP

réf. 14225

Marque : **RONDSOON**

Ce amplificateur-mélangeur audio d'une puissance de 240W RMS est équipé d'un adaptateur réseau IP (Internet Protocole). Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 4-16 ohms (en Basse Impédance).

- Transmission audio numérique de haute qualité TCP/IP, sans interférences
- Ecran d'affichage LCD, activation de toutes les fonctions par 1 seule touche
- Commande audio numérique libre, combinaison et partition multi-fonctions, fonction diffusion locale
- Fonction coupure par alarme intégrée, sans coupure forcée 24V, non limité à la quantité de réglages de volume, branchement 3 lignes
- Gestion de l'alimentation, lorsqu'il n'y a pas de musique ou d'appel l'appareil se met en mode ' standby ' automatiquement
- La consommation en standby est inférieure à 3% ce qui correspond aux normes d'économie d'énergie
- Chaque source MIC, AUX et réseau, possède un réglage individuel de volume
- Sortie Line out pour extension
- 6 voyants de niveau de sortie
- Fonction refroidissement par ventilateur progressif
- Sortie HP 70V, 100V et 4 à 16 ohms
- Fonctionne avec le logiciel IP AM IP SOFTWARE
- Le pupitre d'appel PA IP-2 est compatible lorsqu'un réglage, un appel à zones est nécessaire à distance.

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur-préamplificateur avec adaptateur réseau IP
- Alimentation : AC 230V
- Puissance de sortie : 240W RMS

- Sorties HP : 4-16 ohms / 70V - 100V
- Prise Internet RJ45
- Vitesse de transmission : 10Mbps
- Support : TCP/IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)
- Format son : MP3/MP2
- Qualité sonore : Qualité CD stéréo 16 bits
- Échantillonnage : 8K - 48K
- Capacité : 8K - 512Kbps

Entrées/Sensibilité

- MIC : 5mV
- AUX : 350mV
- Rapport Signal/Bruit : > 65 dB
- Bande passante : 60 Hz - 18000 Hz (+/- 3 dB)
- Distorsion THD
- Consommation : 350 W
- Consommation en standby :

Protection

- Surchauffe, surcharge, court-circuit
- Protection courant secteur AC
- Température de fonctionnement : 5°C - 40°C
- Humidité 20 % - 80 %
- Rackable au format 19" sur 3U
- Dimensions L x P x h : 484 x 359 x 132 mm (19" 3U)
- Poids : 15 Kg

Photos **am240-ip-2**, Ampli Ligne **RONDSO**

