1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

AM2020

MINI AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 2 X 20W

réf. 14483

Marque : **RONDSON**

- Mini amplificateur-préamplificateur stéréo class D 2 x 20W.

- Il offre des sorties haut-parleurs en 4-8 ohms (en Basse Impédance).

- Il fonctionne sur une alimentation 24V DC.

- Taille compacte idéale pour pose/table ou montage mural.

Caractéristiques techniques :

- 1 sortie stéréo, 20W (2 canaux)

- 1 sortie bridgée 40 W

- 2 entrées MIC/LINE commutables par connecteurs phoenix

- 2 entrées auxiliaires RCA asymétriques

- Contrôle du volume gauche/droite

- Réglage de volume et Graves/Aigus

- Conçu et adapté pour ordinateur portable et Iphone

- Protection thermique et court-circuit

- Adaptateur d'alimentation DC 24V inclus

- Type : Mini amplificateur-préamplificateur stéréo class D

- Alimentation : DC 24V Adaptateur 230V

- Puissance nominale : 2 x 20W (THD 10%@ 4 ohms 1000 Hz)

- Sorties HP : 4-8 ohms

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Entrées

- AUX 1-2 : RCA asymétriques

- MIC : 320mV / 10 000 ohms / bornier

- LINE : 5mV / 600 ohms / bornier

- Bande passante : 50 - 16000 Hz (+/- 3dB)

- Rapport signal/bruit : +85dB

- Distorsion harmonique totale :

- Commande : interrupteur ON/OFF, contrôle de volume

- Indicateur : Puissance

- Protection : thermique et court-circuit

- Dimensions L x P x h : 230 x 115 x 56,5 mm

- Poids : 900 Gr