



POWER SPOT 9 Q6 TOUR, Projecteur De Scène LED PROJECTEUR 9 LEDS 12W RGBAW+UV

réf. 14784

Marque : SHOWTEC

Le Power Spot 9 Q6 Tour : du matériel professionnel haut de gamme

Le spot Showtec Power Spot 9 Q6 Tour fait partie de la panoplie la plus **complète** et la plus **silencieuse** en matière de projecteur LED. **Sans ventilateur**, le calme et la sérénité sont de mise lorsque vous utilisez cet équipement.

Ce spot vous propose un **éclairage professionnel** et une **palette de couleurs inépuisable** en mettant à votre service du rouge, du vert, du bleu, du blanc, de l'ambre et de la lumière noire.

Sans scintillement imprévu, ce projecteur crée une éclatante luminosité en offrant quasiment toutes les couleurs de blanc.

Pour s'adapter à chaque atmosphère, le Power Spot 9 Q6 Tour propose également un **nuancier de pastels aériens**, des **saturés vibrants** et l'**indispensable lumière noire**.

Une solution d'éclairage fiable et aisée pour tous les professionnels

Doté d'un **double support** lui permettant **d'être positionné au sol** et répondant aux **applications fixes ou mobiles**, ce spot est équipé d'un **ProPower** et d'un **connecteur DMX** de 3 à 5 pôles : Auto, Built-in Program, DMX, Master Slave et Static Dimmer.

Le moteur couleur, le variateur et les fonctions **sont contrôlés par DMX** et Maître/Esclave en mode manuel.

Grâce à **ses nombreux programmes intégrés**, le Power Spot 9 Q6 Tour est un appareil adapté aux **salles de spectacles** et aux studios. La puissance de son moteur, combinée à son gradateur et à son stroboscope, lui donne la possibilité de créer des **effets audacieux** et énergiques.

Les ampoules LED sont à basse température et permettent une consommation plus avantageuse au quotidien.

Inclus : un câble de 1.5 mètres.

Caractéristiques techniques :

Sortie

- Lux @ 2m : 12050 lx
- Total Lumen : 2346 lm

Source lumineuse

- Type de source lumineuse : LED
- Quantité source lumineuse : 9
- Puissance source lumineuse : 12 W
- Couleur Led : RGBWAUV
- Taux de Rafraîchissement : 7800 Hz

Alimentation

- Alimentation : 100-240 VAC 50-60 Hz
- Consommation d'Énergie : 122W

Contrôle

- Mode de contrôle : Auto, Built-in Program, DMX, Master Slave, Static Dimmer
- Canaux DMX : 6, 8, 10
- Protocoles : DMX
- Afficheur : LCD
- Gradateur : 0-100 %
- Strobe : 0-20 Hz
- Angle Faisceau Circulaire : 18°

- Dimensions (L x l x H) : 264 x 113 x 294
- Poids : 4,15 Kg
- Coffrage : aluminium die-cast
- Couleur : noir

- Connecteur Alimentation IN : powerCON Blue
- Connecteur Alimentation OUT : powerCON Grey
- Connecteur DMX : XLR 3P In/Out, XLR 5P In/Out
- Connecteur DMX in : XLR 3P, XLR 5P
- Connecteur DMX out : XLR 3P, XLR 5P
- Refroidissement : convection

Sécurité

- Attache de sécurité : oui
- Options de montage : clamp, surface
- Température ambiante maximum : 40 °C
- Température minimale d'action : -10 °C
- Indice de protection : IP-20

Photos Power Spot 9 Q6 Tour, Projecteur De Scène LED SHOWTEC



