



BEAMBAR10 RGBW, éclairage Architectural à Led

PROJECTEUR 10 LEDS 15W DMX ÉTHERNET ARTNET

réf. 14958

Marque : **BRITEQ**

- Ce projecteur est l'évolution logique de notre POWERPIXEL8-RGB !
- L'appareil est doté de 10 lentilles extrêmement efficaces très étroites de 4,5°, en plus d'un ensemble de LED puissantes et fiables 15W RVB + blanc. Grâce au filtre frost, ce projecteur est la solution parfaite pour les applications de "courte distance" telles que lèche-mur mais convient également parfaitement pour les salles de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition, ...
- Connexions d'entrée/sortie Ethernet RJ45, équipées d'une fonction de dérivation (bypass) automatique pour une fiabilité accrue.
- Prise en charge totale du protocole Art-Net !
- Noeud Art-Net interne : Un univers DMX de "conversion Art-Net vers DMX" est disponible sur la sortie DMX.
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.
- Excellente homogénéité de couleur RVB + blanc tout en variant l'intensité jusqu'à 0 %
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.

Tous les shows peuvent être employés en mode autonome, maître/esclave ou par sélection DMX :

- Couleurs statiques
- Fondus de couleurs
- Différents chenillards statiques
- Différents chenillards activés par le son
- Contrôle DMX total avec différents modes de canaux, allant du mode 3CH au mode 60CH pour un contrôle RVB et blanc + gradation de chacun des pixels.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal.
- Ecran LCD rétroéclairé, 2x 16 caractères alphanumériques pour la navigation dans les menus
- Gradateur maître réglable pour toutes les fonctions autonomes.

- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou diode (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes "tout éteint" ou "maintien" resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Balance des blancs individuelle de chaque pixel pour une homogénéité parfaite des couleurs sur plusieurs projecteurs.
- Les réglages d'usine + 2 réglages de l'utilisateur peuvent être enregistrés/chargés.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon : chaînage facile de plusieurs unités.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !
- Le support multifonction, conçu pour un montage au sol ou sur structure, peut accueillir des crochets oméga (en option).

Données techniques :

- Alimentation : AC 110V - 240V, 50/60Hz
- Consommation : 100 Watt max
- Fusible : 250V T2A (20mm verre)
- Sound Control : Microphone interne
- Connections Ethernet : RJ45 in / out
- Connections DMX : 3pin + 5pin XLR male / female
- Canaux DMX : 12 modes (3 to 60CH)
- Lampe : 10x15W RGBW
- Taux de rafraichissement LED : 1200 Hz
- Angle du faisceau : 4.5°
- Dimensions : 880 x 182.5 x 160 mm
- Poids : 9,33 kg

Photos **beambar10 rgbw**, éclairage Architectural à Led **BRITEQ**



