



DT44/2-050, Structure Aluminium

POUTRE STRUCTURE ALU CARRÉ RENFORCÉE
50CM

réf. 15235

Marque : **DURATRUS**

Poutre de structure aluminium carré renforcée de section 400mm extérieur et de longueur 50 centimètre pour la réalisation de vos grilles ou stand d'exposition par exemple.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre des tubes : 50mm x 2mm d'épaisseur
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Section carré de 400 mm extérieur
- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.
- Alliage Alloy EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)
- Livré avec 1 kit de jonction
- Longueur : 50cm

Photos **dt44/2-050**, Structure Aluminium **DURATRUSS**

DT 44/2

LOAD CHART - EN-1090

Length (m)	2	4	6	8	10	12	14	16
Point load (kg)	1805	1190	823	653	532	436	364	304
Deflection (mm)	1,2	6,2	14,8	28,5	46,6	68,4	94,7	124,5
Distrib. load (kg/m)	1805	595	274	163	106	73	52	38
Deflection (mm)	1,5	7,8	18,4	35,2	57,3	83,5	114,9	151,1

LOAD CHART - EN-1090

