




500mm-500mm-500mm-90°

DT44/2-C30-LD90, Structure Aluminium

ANGLE STRUCTURE ALU CARRÉ 3 DIRECTIONS 90

réf. 15256

Marque : **DURATRUS**

Angle de structure aluminium carré renforcée 3 directions à 90 degrés pour angles, de section 400mm extérieur pour la réalisation de vos grilles de structure ou stand d'exposition par exemple.

Caractéristiques techniques :

- Angle 3 départs 90 degrés
- Diamètre des tubes : 50mm x 2mm d'épaisseur
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Section carré de 400mm x 400mm extérieur
- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.
- Alliage Alloy EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)
- Livré avec 2 kits de jonctions
- Longueur : 50cm
- Largeur : 50cm
- Hauteur : 50cm

Photos **dt44/2-c30-ld90**, Structure Aluminium **DURATRUS**

DT 44/2

LOAD CHART - EN-1090

Length (m)	2	4	6	8	10	12	14	16
Point load (kg)	1805	1190	823	653	532	436	364	304
Deflection (mm)	1,2	6,2	14,8	28,5	46,6	68,4	94,7	124,5
Distrib. load (kg/m)	1805	595	274	163	106	73	52	38
Deflection (mm)	1,5	7,8	18,4	35,2	57,3	83,5	114,9	151,1

LOAD CHART - EN-1090

