



## BLX24R-SM58-M17, Système De Micro Sans Fil Professionnel

### ENSEMBLE MICRO HF MAIN SM58 - FRÉQ. M17

réf. 17092

Marque : **SHURE**

Système Micro main UHF avec capsule dynamique SM58 pour série Shure BLX, porte 100m, la référence mondiale des connaisseurs prix fou, version avec kit de rack et cran LCD.

La performance des microphones SM, adopte par les professionnels du monde entier grâce sa qualité audio que l'on ne retrouve généralement que sur les systèmes professionnels très haut de gamme est ici couple la gamme UHF Shure SM Wireless analogique, qui fera le bonheur des chanteurs et musiciens la recherche d'un système sans fil de qualité.

#### Récepteur UHF Shure BLX-4R :

- approprié pour le montage en rack (1U, demi largeur)
- sélection de fréquences Shure Quickscan
- haute qualité sonore, sans perturbations
- jusqu'à 12 systèmes par bande de fréquence
- fréquences disponibles : 662 - 686 MHz (K17)
- réglage volume de sortie
- écran LCD clair avec affichage de données audio et HF
- boîtier compact en métal
- antennes amovibles
- livré avec adaptateur et matériel de montage en rack
- portée max. : 91 m
- réponse en fréquence (audio) : 50 - 15000 Hz
- distorsion harmonique totale (DHT) : 0,5% typique
- plage dynamique : 100 dB (pondérée A typique)
- température ambiante de fonctionnement : -18 °C - 57 °C
- sorties : XLR et jack 6,35 mm
- impédance de sortie XLR : 200?

- impédance de sortie fiche jack : 50?
- alimentation : 12-15 V DC à 260 mA
- dimensions : 198 x 163 x 50 mm (LxPxH)
- poids (sans antennes) : 998 g

**Emetteur main sans fil Shure BLX-2 :**

- léger, construction robuste
- pad d'atténuation : -10 dB
- alimentation : 2 piles AA
- autonomie : jusqu'à 14 heures
- recherche de fréquences simple et rapide
- jusqu'à 12 canaux compatibles par groupe
- fréquences disponibles : 662 - 686 MHz (K17)
- portée max. : 90 m
- y compris une pince micro
- puissance de l'émetteur : 10 mW
- plage dynamique : 100 dB (pondération A)
- distorsion harmonique totale (DHT) : 0,5%
- température ambiante de fonctionnement : -18 °C - 50°C
- diamètre : 53 mm
- longueur : 224 mm
- poids : 218 g (capsule micro incluse)

**Capsule micro SM58 dynamique :**

- plage de fréquences optimisée pour le chant
- aigus clairs, filtrage de graves pour accentuer les aigus
- directivité : cardioïde
- réponse en fréquence : 50 Hz - 15000 Hz
- support antichoc interne pour supprimer les bruits de manipulation

- construction robuste en métal
- filtre anti-pop intégré

Photos **blx24r-sm58-m17**, Système De Micro Sans Fil Professionnel **SHURE**





