

M29TX-L200, Structure Aluminium Rfid

POUTRE DE STRUCTURE ALU TRIANGULAIRE 2M

réf. 17429

Marque : SIXTY82

Poutre de 2m de long à la qualité exceptionnelle, de la gamme M29TX

- Structure alu triangulaire robuste, jusqu'à 800kg de charge portée
- Puce RFID et code QR pour faciliter la logistique
- Poutre maniable au montage facile pour les stands d'expo, la déco, etc...

Sixty82 M29TX, la nouvelle génération de structures alu triangulaires et communicantes

La série M29TX de la marque Sixty82 est la nouvelle référence des **structures aluminium triangulaire de 290mm de section**, une gamme polyvalente extrêmement populaire chez les professionnels de l'évènement et de la scène. Les structures alu triangle 290 connaissent de nombreuses applications : stands d'expo, scène de spectacle, décoration en grands magasins et centres commerciaux, animations municipales, etc...

Les Sixty82 M29TX proposent une nouvelle gamme de structure alu triangle à la qualité exceptionnelle, aux nombreux avantages :

- Alliage haut de gamme au rendu parfait
- Eléments légers et faciles à monter grâce aux manchons coniques
- Compatible avec des séries d'autres fabricants
- Puce RFID et code QR embarqués

M29TX-L200 : des caractéristiques hors norme à un prix abordable

Cette poutre triangle de 2m est fabriquée dans un métal de 2mm d'épaisseur pour conserver un prix attractif. Combiné à la qualité de la conception, des soudures et à l'expertise Sixty82, elle permet d'obtenir une **structure triangle renforcée** à la robustesse incomparable, pour seulement 4 kg par mètre.

La poutre Sixty82 M29TX-L200 affiche des performances de résistance hors du commun. Avec une longueur de 2m entre deux supports, elle atteint **plus de 800kg de charge portée** sur un seul point (consulter tableau de charge portée du fabricant pour plus d'informations).

Puce RFID et code QR pour des structures alu intelligentes

En exclusivité Sixty82, la poutre M29TX-L200 est équipée d'une **puce RFID de série**. Cela permet une traçabilité de chaque élément : l'inventaire est automatisé par scan manuel ou via un portique. Il est maintenant extrêmement facile de **gérer et d'informatiser sa logistique**, une aubaine pour les entreprises de location de structure et les prestataires qui gèrent un grand nombre d'éléments.

En prime, le code QR affiché sur chaque élément permet d'accéder à une multitude de données via une appli pour smartphone de chez Sixty82. Vous pouvez notamment afficher les manuels d'utilisation ou les certificats CE / TÜV Nord en cas de contrôle de sécurité.

Caractéristiques techniques :

- RFID Ready

- Section: 290 x 258mm

- Structure en alliage d'aluminium EN AW 6082-T6

- Tube Porteur: 51 x 2mm

- Diagonales: 16 x 2mm

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Système de jonction : Modèle M

- Longueur : 200cm

- Poids: 4Kg/m

Photos m29tx-I200, Structure Aluminium Rfid SIXTY82

Span m	or.	Defection FRM	2 s load kg	Defection mm	In lead	Defection men	de land kg	Defiar tion	un. kg/m	Defector
6,0	664,8	12	817,5	16	234/6	15	186,6	36	246,1	36
6,0	302,2	20	319,5	36	156,6	33	12T,5	36	106,4	35
8,0	225,4	50	165,6	64	115,7	50	14,3	64	59,5	62
10,0	178,6	78	130,9	99	50,1	102	14,3	99	31,5	97
12,0	142,1	112	106,4	143	72,3	133	59,9	140	24,5	140
14,0	136,5	152	87,9	294	55,1	381	45.1	194	37,3	190
16,0	96,2	199	79,3	254	48,6	236	40,6	254	12,3	248
20.0	25.4	201	40.0	307	22.0	300	17.7	207		200

