



CORE 4

DISTRIBUTEUR DANTE POE+ 4 PORTS

réf. 17840

Marque : **FRENETIK**

Distributeur Dante PoE+ 1 entrée et 4 sorties pour vos installations audio professionnelles.

EquiPower

Contrairement à la plupart des produits similaires du marché conçus pour des applications informatiques, les distributeurs de puissance PoE+ FRENETIK sont **capables de délivrer simultanément la totalité de la puissance sur chaque port.**

Caractéristiques techniques :

Standards :

- IEEE 802.3 10BaseT
- IEE 802.3u 100BaseTX
- IEE 802.3x Flow Control
- IEE 802.3af PoE
- IEE 802.3at PoE+
- Midspan PoE

Ports :

- nombre : 5
- ports PoE : 4
- puissance disponible par port PoE : 30 W
- activation PoE (On/Off) : Dip-Switches individuels

Fonctionnalités Ethernet :

- MAC Address : 1k

- Buffer Memory : 45 kB
- Store and Forward
- Auto MDIX
- Auto Negotiation
- Non-Blocking

Vitesse de filtrage des paquets :

- 100 Mbps : 148800 pps
- 10 Mbps : 14880 pps

Câbles réseau :

- 100BaseTx : Cat.5 UTP/STP
- 10Baset : Cat.3, Cat.4, Cat.5 UTP/STP
- Standard câblage PoE : 4, 5, 7, 8

Indicateurs LED :

- par port : activité / liaison 10/100 Mbps / PoE on/off (sauf Uplink)
- pour l'appareil : Power
- Puissance de sortie : 120W (56 VDC - 2,14A)
- Plage de température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Plage de température de stockage : -20°C à 90°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)
- Nombre de Canaux : 4 sortie PoE+ (pouvant fonctionner à pleine puissance simultanément)
- Puissance : 4 x 30W
- Alimentation : 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Dimensions : H 44 x L 160 x P 122 mm
- Poids : 0,85 Kg

Photos core 4 FRENETIK

