



## CANDELA PIX50, éclairage Architectural

BARRE D'ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR 7 X 15W RGBW

réf. 17911

Marque : **SHOWTEC**

La série Showtec Candela comprend deux barres de pixel très puissantes utilisant les dernières technologies de 15W RGBW Prolight Opto Led. Ces projecteurs architecturaux à leds sont entièrement conformes à la norme IP65 et possèdent un boîtier en aluminium robuste qui les rend parfaits pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Les diffuseurs interchangeable en option sont uniques à la série Candela. La barre est livrée avec un angle de faisceau d'ouverture 8° et vous pouvez facilement vous adapter aux diffuseurs spécialement conçus à 20° et 40° pour créer un faisceau plus large selon votre utilisation finale. En outre, les barres peuvent être entièrement contrôlées par les pixels au moyen de DMX et disposent d'un menu intégré pour la gradation manuelle RGBW et de programmes automatiques intégrés accessibles sur l'écran lumineux OLED.

- Entrée et sortie Powercon TRUE1
- Indice IP 65
- Mélange des couleurs extrêmement homogène
- Contrôle des pixels

### Caractéristiques techniques :

#### **Sortie**

- Lux (@ 2 mètres) rouge 1733
- Lux (@ 2 mètres) vert 4680
- Lux (@ 2 mètres) bleu 810
- Lux (@ 2 mètres) blanc 5758
- Lux (@ 2 mètres) complet 9450
- Distance maximale : 10 mètres

#### **Source lumineuse**

- Système à LED : 7 LEDs RGBW 4-en-1 de 15W

- Courant d'entrée : 1 000 mA
- Fréquence de rafraîchissement : 3 KHz

#### **Alimentation**

- Electrique : 100 - 240 V 50/60 Hz
- Consommation : 105 W @FO

#### **Contrôle**

- Mode de contrôle : DMX, automatique, maître/esclave
- Ecran : O-LED tactile
- Canaux DMX : 4, 6, 8, 28
- Indice IP : IP-65
- Variateur du système optique : 0 - 100%
- Stroboscope : 0-20 Hz
- Angle d'ouverture : 8°
- Boîtier : aluminium
- Indice IP : IP-65
- Objectif : verre trempé
- Couleur : Noir
- Branchements : entrée/sortie Powercon True, entrée/sortie DMX XLR (3 broches) à indice IP
- Refroidissement : boîtier en aluminium
- Température de fonctionnement de sécurité : de -5 à 40°C
- Dimensions : 511 x 150 x 227 mm
- Poids : 6,5 kg

Photos **candela pix50**, éclairage Architectural **SHOWTEC**



