



EVENTSPOT 1600 Q4 NOIR, Projecteur Led Autonome

PROJECTEUR 4 LEDS RGBW DE 12W SUR BATTERIE

réf. 17999

Marque : **SHOWTEC**

L'Eventspot 1600 Q4 est un projecteur dédié à l'évènementiel à la fois très compact et robuste. Il est doté d'une batterie lithium-ion et intègre la solution Wireless Solutions Sweden originale. Il est équipé de 4 LEDs RGBW de 12W associées à des lentilles dédiées de très grande qualité, ce qui garantit un faisceau de 10° lumineux et bien défini. Des batteries séparées ou des boîtiers de batterie sont disponibles en option pour répondre aux besoins de votre application.

La batterie a une capacité d'au moins 6 heures avec le mode RGBW activé à plein rendement, durée qui peut augmenter si le projecteur est utilisé en mode ECO. L'angle de projection est réglable et des filtres diffuseurs disponibles en option permettent de créer les angles de faisceau souhaités. Avec un indice IP-54, ce projecteur LED fonctionnant sur batterie est le choix idéal pour le secteur de l'évènementiel professionnel.

- Mélange des couleurs RGBW 4 x 12W

- Longue durée de vie de la batterie (supérieure à 6 heures d'utilisation permanente)
- Mode économique pour augmenter la durée de vie de la batterie
- IP-54 pour une utilisation en extérieur
- DMX sans fil par Wireless Solutions Sweden

Caractéristiques techniques :

Prise en sortie

- Flux lumineux : 1580
- Lux @ 2 m 15 000

Source lumineuse

- Système de LEDs : 4 LEDs RGBW de 12 W
- Courant d'entrée : 650 mA
- Fréquence de rafraîchissement : 12 KHz

Contrôle

- Mode de contrôle : WDMX, DMX512, autonome, manuel, maître/esclave

- Canaux DMX : 4, 6, 10

Système optique

- Variateur d'intensité 0 - 100 %

- Stroboscope : 0-15 Hz

- Ouverture angulaire : 10°

Batterie

- Type : Lithium ion

- Tension : 18,5

- Stockage : 15,6 Ah

- Durée de fonctionnement : 6 heures avec les LEDs RGBW à pleine puissance

- Cycle de chargement : 6 heures

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 180 x 180 x 280 mm

- Poids : 5 kg

- Boîtier : Aluminium et fer

- Couleur : Noir

- Connecteurs de données : XLR à 3 broches

- Refroidissement : Dissipateur en aluminium

Certification et sécurité

- Certification : CE

- IP : 54

- Température de fonctionnement : de -10 °C à 40 °C

Photos **eventspot 1600 q4 noir**, Projecteur Led Autonome **SHOWTEC**

