



15 HEX BAR IP, éclairage Architectural

PROJECTEUR 15 LEDS DE 12W RGBWA+UV

réf. 18030

Marque : **ADJ**

Le projecteur d'éclairage professionnel 15 HEX BAR IP d'ADJ est une barre à LEDs multifonctionnelle, conçue pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Elle comporte 15 LEDs 6-en-1 RGBWA+UV de 12W chacune, 5 zones pilotables individuellement et un angle de faisceau de 25 degrés. Tout en métal, le boîtier noir avec son indice de protection extérieur IP65 protège le projecteur des éléments : - poussière, sable, humidité et liquides. Il comprend un diffuseur amovible afin de pouvoir changer l'angle du faisceau.

Sur le panneau arrière, il comporte les connexions DMX Seetronic IP65 à 5 pôles ainsi que les entrée/sortie d'alimentation verrouillable Seetronic True1 IP65. Les connexions DMX et d'alimentation sont équipées de capots de protection en caoutchouc. Un écran OLED à boutons tactiles aide à naviguer facilement dans les fonctions de l'appareil.

La 15 HEX BAR IP fonctionne sans scintillement pour pore les productions de films et les émissions TV. Elle dispose de plusieurs modes DMX et de différents courbes de gradation.

Caractéristiques techniques :

Sources LED

- 15 HEX LEDs 6-en-1 RGBWA+UV de 12W chacune (estimées à 50.000 heures)
- Angle d'ouverture de faisceau : 25 degrés
- LUX : 14541 @ 1M, 582 @ 5M (Full On sans UV); 14517 @ 1M, 581 @ 5M (Full On)

Fonctions

- Classé IP65 – protection contre la poussière, le sable, l'humidité et les liquides
- Boîtier noir métallique
- 2 pieds avec réceptacles pour lyre Omega Quicklock
- Pieds réglables avec système Sure-lock (avec blocage sécurisé tous les 10 degrés)
- Sans scintillement pour utilisation en Film et TV
- Compatible RDM (Remote Device management)
- 63 Macros couleur intégrés

- Affichage OLED avec boutons de navigation
- Entrée/sorties DMX classées IP65 Seetronic, 5-pôles (avec capuchons de protection en caoutchouc)
- Entrée/Sortie d'alimentation IP65 verrouillable Seetronic True1 (avec capuchons de protection en caoutchouc)
- Chainage jusqu'à 6 unités @ 120V; 15 unités @ 240V
- Boîtier tout en métal robuste : construit pour durer dans les applications extérieures ou de tournée
- Température de fonctionnement: de -15 ° C à + 45 ° C

Contrôle

- Différents modes DMX
- Programmes intégrés
- 5 zones pilotables individuellement
- Gradation 16bit 0-100%
- 6 courbes de gradation
- Pilotage DMX, compatibilité RDM

Electrique

- Alimentation automatique : CA100-240V, 50/60Hz (Multi-voltage)
- Consommation électrique : 130W max

Dimensions & Poids

- Dimensions (LxlxH): 915 x 203 x 200mm
- Poids : 8.9 kg

Photos 15 hex bar ip, éclairage Architectural ADJ



