



M29L-C317U, Angle Alu 3 Directions

TÉ VERTICAL STRUCTRE ALUMINIUM ÉCHELLE

réf. 18076

Marque : **SIXTY82**

Angle structure échelle en aluminium 3 directions à 90° vertical en Té, de section 290mm. Souvent utilisé pour des compléments de structures sur du stand exposition, ou pour la réalisation de traverses ou renfort par exemples.

La puce RFID et le code QR, pour des éléments de structure intelligents

L'innovation majeure de cet angle de structure Alu se retrouve chez tous les éléments de chez Sixty82 : elle est **équipée d'une puce RFID**. Elle permet la traçabilité de chaque élément, par scan automatisé. Les avantages sont nombreux, notamment pour les compagnies de location ou les entreprises qui gèrent un important volume de stock.

Chaque élément de la gamme M29L de Sixty82 est également équipé d'un **code QR** visible à même la structure. Il permet d'accéder aux manuels d'utilisation et aux **certificats de sécurité TUV Nord** via une appli pour smartphone. Le code QR facilite les processus de montage et de vérification de sécurité par les bureaux de contrôle.


- Equipée d'origine d'une puce communicante RFID
- Sérialisée avec QR Code
- Manchonnage conique
- Certifiée CE / TUV
- Assemblage facile

Caractéristiques techniques :

- Angle 3 directions à 90 degrés en Té (T Joint Up)
- RFID Ready
- Section : 290 x 258mm
- Structure en alliage d'aluminium EN AW 6082-T6

- Tube Porteur : 51 x 2mm
- Diagonales : 16 x 2mm
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Système de jonction : Modèle M
- Dimensions : 952 x 500 mm
- Poids : 4,3Kg

Photos **m29l-c317u**, Angle Alu 3 Directions **SIXTY82**



Load table single span supported every 1 meter at top chord M25L

span	1x1	2x2	3x3	4x4	5x5	6x6	7x7	8x8	9x9	10x10
m	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm
2.0	176.5	4	343.0	8	514.5	12	686.0	16	857.5	20
3.0	264.8	6	514.5	12	786.0	18	1057.5	24	1329.0	30
4.0	353.1	8	686.0	16	1057.5	24	1329.0	32	1600.5	40
5.0	441.4	10	857.5	20	1329.0	30	1600.5	40	1872.0	50
6.0	529.7	12	1029.0	24	1600.5	36	1872.0	48	2143.5	60
7.0	618.0	14	1200.5	28	1872.0	42	2143.5	56	2415.0	70
8.0	706.3	16	1372.0	32	2143.5	48	2415.0	64	2686.5	80
9.0	794.6	18	1543.5	36	2415.0	54	2686.5	72	2958.0	90
10.0	882.9	20	1715.0	40	2686.5	60	2958.0	80	3229.5	100
11.0	971.2	22	1886.5	44	2958.0	66	3229.5	88	3501.0	110
12.0	1059.5	24	2058.0	48	3229.5	72	3501.0	96	3772.5	120