



BT-SUNRAY 130R, éclairage événementiel

PROJECTEUR LED 130W ÉTANCHE BLANC CHAUD

réf. 18208

Marque : **BRITEQ**

Projecteur Led COB blanc/blanc chaud puissant à effet ambre

- 1700° à 3000°k, IRC 97, 3500 lumens
- Polyvalent: modes blinder et Expo, effet strobe...
- 130W, étanche, nombreux accessoires

Briteq BT-Sunray 130R : toute la puissance des blinders halogènes dans un projecteur COB Led

Le Briteq BT-Sunray 130R est un projecteur puissant blanc chaud culminant à **130W de puissance**. Restituant idéalement les blancs et **blancs chaud de 1700° à 3000°K**, il remplace avantageusement les blinders halogènes - l'éblouissement en moins - grâce à ses diodes LED COB.

Innovante, la technologie Led COB (Chip On Board) permet un rendement très élevé et une durée de vie exceptionnelle, tout en étant **économique en énergie** et peu chauffante.

Polyvalent par excellence, le **Briteq BT-Sunray 130R** se prête à toutes les applications, que ce soit en utilisation scénique, commerciale ou même festive, en intérieur comme en extérieur :

- Blinder IP pour les scènes en intérieur ou en extérieur
- Projecteur pour stand d'expo
- Projecteur Led Strobe avec ses effets stroboscopiques ultra rapides
- Studios TV, d'enregistrement ou de photo
- Etc...

Un projecteur surdoué pour la scène et les stands d'expo

Ce **projecteur ultra-polyvalent** propose des performances exceptionnelles qui mettront en lumière toutes sortes d'évènements. Il propose notamment un **effet ambre/red shift** et un contrôle séparé pour le blanc/ambre.

Avec son IRC très élevé de 97, il garantit une restitution parfaite des couleurs, quel que soit votre contexte d'utilisation. Il atteint 1580 lux à 5m et 3500 lumens, sans aveuglement grâce à la technologie COB Led et à son cylindre anti éblouissement.

Le Briteq BT-Sunray 130R propose **4 modes DMX** :

- Blinder 8 bits
- Blinder 16 bits
- Expo DTW
- Expo Blanc

BT-Sunray 130R , un projecteur Led blanc chaud à haut rendement pour l'extérieur et l'intérieur

Le BT-Sunray 130R se présente dans un boîtier robuste en alu moulé pour un poids total de 5,3Kg. Avec des finitions de très haute qualité, il propose un indice d'étanchéité **IP65**, parfait pour des utilisations en intérieur ou en extérieur. D'installation facile, il est muni d'une lyre double pour fixation en hauteur ou au sol.

Ce projecteur COB Led se pilote par **contrôle manuel ou DMX**, en standalone ou en enchaînement en guirlande. Il est équipé d'une connectique XLR 3 broches (kit 5 broches fourni) et de l'alimentation Neutrik Powercon True1 in/out.

Les contrôles avancés son accessibles au boîtier avec **écran LCD** : fonctions red shift, gradateur, vitesse/courbe, vitesse du ventilateur...

Les accessoires du Briteq BT-Sunray 130R

Ce projecteur hyper complet est livré avec des **accessoires** pour s'adapter à tous vos besoins en éclairage :

- Lentilles avec angles de faisceau 15° à 35°
- Verre nervuré, aspect blinder authentique
- Porte-filtre (filtres en option : CTO/CTB/Couleurs)
- Cylindre anti-éblouissement.

En option, il peut être utilisé avec le coupe-flux **BT-Barn 4 ray series**.

Puissant projecteur COB blanc 130W (3000K) avec effet ambre (red-shift), se comporte exactement comme un blinder à lampe halogène !

Boîtier robuste en aluminium moulé avec indice d'étanchéité IP65 !

Le changement rapide des différents objectifs en fait un projecteur super multifonctionnel pour de nombreuses applications :

- IP-BLINDER pour les scènes extérieures: Protection IP65, lentille blinder spéciale, rendement élevé et effet ambre, ...
- PROJECTEUR EXPO: angles de faisceau interchangeables, IRC très élevé, volets amovibles,...
- LED STROBE: rendement lumineux élevé, effets stroboscopiques ultra-rapides et aléatoires,
- Effet ambre/red-shift préprogrammé et/ou contrôle séparé pour blanc/ambre !
- CCT accordable : de 1700K à 3000K
- Facteur IRC très élevé (IRC : 97 - R9 : 89) pour un rendu parfait des couleurs.
- 4 modes DMX (1 à 6 canaux) : 2 modes Blinder (8+16 bits) + 2 modes EXPO (DTW + blanc)
- Canal de control pour les fonctions "Red Shift", gradateur vitesse/courbes, vitesse du ventilateur,
- Taux de rafraîchissement LED 16kHz très élevé, parfait pour les studios d'enregistrement HD-TV.
- Fonction RDM pour : mode de fonctionnement, adresse DMX, surveillance de température,
- Ecran LCD avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, même dans l'obscurité.

Différents accessoires inclus

- 2 lentilles avec angles de faisceau : 15° et 35°.
- 1 verre nervuré (aspect ' blinder ' authentique)
- 1 Porte-filtre (installer les filtres optionnels CTO / CTB / couleur)
- 1 Cylindre anti-éblouissement (anti-éblouissement et meilleur faisceau)
- Coupe-flux disponible en option (BT-BARN 4 RAY-series)
- Installation aisée par élément de fixation, grâce aux points de fixation " omega bracket small " sur le support.
- Support double pour une installation facile au sol
- Enchaînement facile en guirlande : XLR 3 broches étanche +[Neutrik PowerCON TRUE1] in/out
- Kit de modification optionnel pour modifier l'IP 3pin XLR en 5pin (BT-XLR3TO5 KIT)
- Alimentation 100V-240V 50/60 Hz.
- Poids : 5.3Kg

Photos **BT-Sunray 130R**, éclairage évènementiel **BRITEQ**



BARNDORR OPTIONAL



BARNDORR OPTIONAL





