



LDP-COLORBAR 24FC, éclairage évènementiel

PROJECTEUR LED IP65 24X 4W RGBW

réf. 18306

Marque : **BRITEQ**

- Projecteur LED IP65 d'intérieur/extérieur puissant équipé pour les applications classiques de type "lèche-mur".
- Excellent rendement lumineux et mélange de couleurs parfait grâce à des LED RGBW 4 Watts et à une qualité optique supérieure.
- Un projecteur architectural d'une longueur de 96cm de long équipé de 24 LED, divisé en quatre sections.
- Boîtier en aluminium extrudé et élégant avec un capot en verre trempé comme finition.
- Le support, discrètement conçu, peut être facilement fixé dans toute position.
- Le volet coupe-flux inclus masque les LED et réduit les reflets indésirables.
- Gestion thermique optimale assurant une longue durée de vie et un entretien facile
- Alimentation et système électronique de contrôle DMX/LED intégrés pour une installation facile.
- Les connecteurs d'entrée et de sortie étanches permettent à l'utilisateur de relier jusqu'à 16 projecteurs.
- Parfait pour une utilisation dans les hôtels, les discothèques, les magasins, les habitations...
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Affichage OLED alphanumérique et touches tactiles étanches permettant de sélectionner différentes options dans le menu de configuration.
- Fonctionne en mode autonome, maître/esclave ou contrôlé par DMX : sélection facile des fonctions fondu de couleurs, couleurs statiques/chenillards...
- Les deux modèles peuvent être branchés en cascade et utilisés ensemble en mode maître/esclave.
- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : de 3 canaux jusqu'à 10 canaux (2 sections) ou 20 canaux (4 sections)
- Comportement de la lampe réglable grâce à un contrôle de vitesse de gradation transparent.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

- En cas d'échec DMX, les modes "tout éteint" ou "maintien" resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Equipé d'une aération GORE spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.
- Câbles facultatifs disponibles pour un branchement étanche simple (LDP-Powercable & Signal link cable)

Remarque : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer par exemple)

Caractéristiques techniques :

- Couleurs des LEDs : Rouge, Vert, Blue, Blanc, RGB, RGBW
- Mélange des couleurs : Oui
- Angle d'ouverture : 15 degrés
- Taux de rafraîchissement : 3,6
- Mode : manuel, maître/esclave, DMX
- Nombre de canaux DMX : 20
- Connectiques Entrée/Sortie : XLR 3 broches
- Fixation : M10
- Ecran : OLED
- Consommation : 85W
- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Dimensions : 96 x 5.6 x 11.4/13.5 cm
- Poids : 5 Kg

Photos **ldp-colorbar 24fc**, éclairage évènementiel **BRITEQ**











