



PM10P, Préampli Sonorisation De Confort

PRÉAMPLIFICATEUR 10 ENTRÉES MICROPHONES

réf. 18364

Marque : **RONDSO**N

Le PM10P est un préamplificateur mélangeur 10 canaux professionnels pour sonorisation générale. Ce préamplificateur permet de régler différentes sources avec des niveaux de priorités pour une diffusion optimale du son. Sa polyvalence permet une utilisation basique d'un préampli mais s'adapte également pour paramétrer les pupitres microphones JS-90C pour une utilisation en conférence.

- Master Volume paramétrable en face avant
- Manu : réglage du niveau de sortie en face avant
- 10 entrées avec réglage du volume individuel
- Réglage "bass" et "Trebble" général sur chaque entrées
- Fonction SHIFT By PASS
- Chaque canaux peuvent être configurés comme prioritaires pour prises de paroles, les autres canaux seront atténués à 20 ou 40 dB via un Dip switch
- 1 prise RS-232
- Alimentation fantôme 48 V sur chaque entrées MIC (CH 1 à 10)
- Prise RCA LINK - 1 entrée IN - 1 sortie OUT
- Voyant indicateur de signal d'entrée
- Prise RCA LINK - 1 entrée IN - 1 sortie OUT
- entrée RCA LINE.
- Sortie MASTER XLR et RCA symétriques

Caractéristiques techniques :

- Type : Préamplificateur 8 canaux

Entrées/Sensibilité

- MIC : - 50 dBu (2,45 mV) 5 Kohms symétrique
- LINE : 0 dBu (775 mV) 5 Kohms symétrique
- AUX : - 10 dBu (245 mV) 15 Kohms asymétrique
- Sortie/Sensibilité : +4 dBu (V.R MAX)
- Niveau de sortie : +8 dBu (V.R MAX)
- Distorsion harmonique totale :
- Bande passante (signal ligne) : 20 – 20 000 Hz (+/-0,5 dB)
- Alimentation fantôme : 48V

Rapport Signal/Bruit :

- MIC > 75 dB
- LINE/AUX : > 85 dB
- Consommation : 4,8W
- Alimentation : AC 220V - 50/60 Hz
- Dimensions (L x P x h) : 430 x 221 x 44 mm
- Poids : 3,2 kg

Photos **pm10p**, Préampli Sonorisation De Confort **RONDSON**

