



BT-BLINDER2 IP, Projecteur Led COB

PROJECTEUR LED 2X 130 LED COB

réf. 18525

Marque : **BRITEQ**

- Puissant blinder COB 2x 130W à effet 'red shift' (effet de couleur ambre), se comportant exactement comme un blinder à halogène !
- Robuste boîtier en aluminium moulé avec un indice de protection IP65 (étanche) !
- Idéal sous des conditions pluvieuses pour une installation à l'avant des scènes extérieures !
- Effet de couleur ambre préprogrammé ou contrôle indépendant pour le blanc ou le jaune !
- Température de couleur proximale : de 1700 à 3000 K.
- Facteur IRC très élevé (> 97) pour un parfait rendu de couleur.
- Contrôle de pixel indépendant/combéné !
- Utilisable comme stroboscope LED (différents modes).
- 4 modes DMX, à la fois 8 bits et 16 bits : de 4 à 10 canaux.
- Canal de contrôle avec commande DMX à distance pour le 'effet de couleur ambre', vitesse/courbes de gradation, ordre de pixel, vitesse du ventilateur...
- Fonction RDM pour : mode de canal, adresse DMX, monitoring de la température...
- Écran OLED et touches rétroéclairées pour faciliter la configuration, même dans le noir.
- Installation aisée par élément de fixation, grâce aux points de fixation pour le support 'omega bracket small' (référence : 2677).
- Matériel de montage professionnel 'line array' disponible en option (référence : 5522).
- Mise en série simplifiée : entrée/sortie XLR à 3 broches et Neutrik PowerCON TRUE1.
- Kit de modification disponible en option pour convertir un connecteur XLR IP de 3 à 5 broches (BT-XLR3TO5 KIT – référence : 5523).
- Alimentation 100 V~240 V 50/60 Hz.

- **REMARQUE** : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).

Caractéristiques techniques :

- Source LED : LED COB
- Couleur du flux lumineux : Blanc, Blanc chaud
- Consommation électrique : 310W
- Dimensions : 40 x 20 x 23 cm
- Poids : 8 Kg

Photos **BT-BLINDER2 IP**, Projecteur Led COB **BRITEQ**



