



## SE-1800, Amplificateur De Sonorisation

AMPLI SONO PUISSANCE 2X 600W RMS / 8 OHMS

réf. 18568

Marque : **SYNQ**

- L'amplificateur de puissance SE-1800 est sans précédent en termes de prix/performance.
- La conception sophistiquée de cet amplificateur CLASS-TD de faible poids assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.
- Grâce à sa grande réserve de puissance, ses excellents limiteurs et protections, il peut être utilisé dans toutes sortes d'applications différentes telles que les discothèques, les clubs, l'audio mobile, la sonorisation, la location, le théâtre, ...
- Le rendement extrêmement élevé, la perte de puissance réduite et la très faible dissipation de chaleur sont les principaux avantages de cet amplificateur compact !
- Le châssis 2U ne pèse que 9,34 kg, ce qui le rend parfait pour les applications mobiles !
- L'écran LCD indique : le niveau d'entrée audio, la tension secteur, la température de fonctionnement et la vitesse des ventilateurs.

## PRIX PERFORMANCE

Les nouveaux amplificateurs de la série SE sont sans précédent en termes de prix/performance.

## REPRODUCTION DES FRÉQUENCES

La conception sophistiquée de ces amplificateurs assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.

## EFFICACITÉ

La série SE a un rendement extrêmement élevé, une perte de puissance réduite et une très faible dissipation de chaleur.

Puissance de sortie, stéréo :

- 2x 600 Wrms @ 8 Ohms
- 2x 900 Wrms @ 4 Ohms
- 2x 1200 Wrms @ 2 Ohms

Puissance de sortie, bridge :

- 1x 1800Wrms @ 8 Ohms
- 1x 2400Wrms @ 4 Ohms

Toutes les protections auxquelles vous pouvez penser pour un usage professionnel :

- Limiteur de courant + signal inaudible
- protection contre les surcharges
- protection contre les courts-circuits
- protection DC
- protection thermique
- protection AC/VHF
- démarrage progressif

...

Deux modes de ventilation :

- Mode silencieux : bruit minimum du ventilateur pour une utilisation en studio d'enregistrement, au théâtre, ...
- Mode puissance : refroidissement maximal pour une utilisation dans des conditions extrêmes comme les discothèques, les festivals d'été, ...
- 3 modes de fonctionnement différents : stéréo, mode bridge, mode mono (entrées liées)
- Sensibilité d'entrée : 0,75V / 1,0V / 1,5 V
- Entrées/sorties symétriques sur XLR / COMBO
- 2 connecteurs compatibles Speakon (sorties gauche, droite et bridge).

Caractéristiques techniques :

- Puissance Wrms 2? stéréo, par canal : 1200W
- Puissance Wrms 4? stéréo, par canal : 900W
- Puissance Wrms 8? stéréo, par canal : 600W

- Puissance Wrms 4? bridge : 2400W
- Puissance Wrms 8? bridge : 1800W
- Fonctions : mode bridge, limiteur
- Fréquence min. : 20 Hz
- Fréquence max. : 20 000 Hz
- Ventilation : Oui
- Connexion entrée : 3 pin XLR, PowerCon
- Connexion sortie : 3 pin XLR, speakon
- Fixation : 19" rack (hauteur 2U)
- Consommation électrique : 1200W
- Alimentation : AC 230V, 50Hz
- Dimensions : 48.2 x 8.8 x 36.5 cm
- Poids : 9.34Kg

## Photos **SE-1800**, Amplificateur De Sonorisation **SYNQ**

