



## BT-NONAPIXEL WHITE, éclairage Scénique

PROJECTEUR SCÈNE À LED IP65 60W RGB/CW/WW

réf. 18621

Marque : **BRITEQ**

- Projecteur d'extérieur compact mais extrêmement puissant produisant un faisceau blanc très étroit !
- Utilise la même lentille et la même LED CW/WW 60W que notre célèbre BT-NONABEAM !
- Blanc ajustable : du blanc chaud 3000K avec un IRC élevé au blanc froid 6000K.

Différents angles de faisceau, grâce aux filtres inclus avec cadre d'installation magnétique :

- 4° faisceau : excellente alternative aux anciens projecteurs "halogène" PAR36 !
- Filtre à 10° : faisceau plus large mais toujours concentré
- Filtre à 45° : à utiliser comme un projecteur blanc normal
- De superbes effets HALO avec 30 pixels RGB
- Nombreux effets HALO préprogrammés + contrôle du pixel FULL.

Différents modes DMX :

- Mode 5CH : contrôle du faisceau sans effets HALO-ring
- Mode 12CH : contrôle du faisceau avec effets HALO-ring préprogrammés de base
- Mode 16CH : contrôle du faisceau avec effets HALO-ring préprogrammés réglables
- Mode 96CH : contrôle du faisceau avec un contrôle intégral des pixels pour créer vos propres effets HALO-ring
- Classification IP65 pour l'utilisation en extérieur !
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode canal, ...
- Affichage OLED verrouillable + touches tactiles rétro-éclairées pour une installation facile
- Canal de contrôle DMX (courbes de gradation, vitesse de gradation, ...)

- Entrées/sorties DMX à 3 broches et entrées/sorties IP65-Power pour faciliter l'enchaînement en série.
- Un kit de modification optionnel est disponible pour modifier les XLR 3 broches IP en 5 broches (KIT BT-XLR3TO5)
- Pas de refroidissement par ventilateur : complètement silencieux !

#### Caractéristiques techniques :

- Température couleur minimum : 3000°K
- Température couleur maximum : 6000°K
- CRI : 84
- Couleurs : Blanc, Blanc froid, Blanc chaud, RGB
- Fonctions : effet 'frost' manuel
- Angle d'ouverture minimal du faisceau lumineux : 4°
- Angle d'ouverture intermédiaire du faisceau lumineux : 10°
- Angle d'ouverture maximal du faisceau lumineux : 45°
- Taux de rafraîchissement : 3,6 kHz
- Protection IP65 pour une utilisation en extérieur
- Ecran OLED
- Canaux DMX : 95
- Connectiques entrées/sorties : 3 pin XLR, Connecteur secteur verrouillable (compatible avec Neutrik PowerCon)
- Finition noire
- Consommation : 66W
- Alimentation électrique : AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Dimensions : diam. 198.3 x 150.6 x 307.8 mm (plus de précision sur le schéma)
- Poids : 4,5 Kg

**Photos BT-NONAPIXEL WHITE, éclairage Scénique BRITEQ**



