



DA-1000DP, Ampli Public Address

AMPLI LIGNE 100V DE PUISSANCE 1000W

réf. 18628

Marque : **JDM**

- Ventilateur automatique à vitesse variable (capteur thermique)
- Sorties 100V pour ligne HP
- Class-D : l'amplificateur propose un format de petite taille avec un poids léger
- Conçus pour fonctionner sur secteur AC ou batterie 24V DC
- Module de contrôle de défaut en option (FD 200) pour surveillance des amplificateurs et lignes HP (pannes court-circuit et circuit ouvert)
- Un contact relais de rétablissement de niveau sur le bornier de sortie permet en cas d'urgence la diffusion d'appels sur les lignes 3 ou 4 fils qui ont besoin d'une alimentation 24VDC
- Puissances de sortie RMS : 1000W
- Le module de contrôle de défaut optionnel permet en cas de détection de panne amplificateur ou ligne HP de basculer sur un amplificateur de secours lorsque le système de commutation FS-3381 est intercalé
- Protection totale pour la fiabilité
- Circuit protection surcharge et limiteur de court circuit
- Circuit protection surtension
- Niveau d'entrée : 0 dBu°(0,775V) 60 K Ω symétrique (2 entrées)
- Circuit réducteur de bruit à la mise sous tension
- Bornier d'entrée Audio Priority et bornier de télécommande Priority
- Filtre passe haut 200 Hz pour améliorer la qualité sonore
- Entrées signal sur bornier à vis pour installation facile
- Fonction standby

Caractéristiques techniques :

- Type : Ampli ligne 100V PA
- Puissance de sortie RMS : 1000W
- Impédance de sortie (100V) : 10 Ohms
- Bande passante : 40 - 18000 Hz -3 dB
- Rapport signal/bruit : > 100 dB
- Distorsion harmonique :
- Filtre passe haut : 200 Hz / -3 dB
- Sensibilité d'entrée / impédance (PGM, Priority) : 0 dBu (0.775V) / 60 KOhms symétrique
- Alimentation électrique : AC 230V / 50Hz / DC 24V
- Consommation électrique : 1250
- Format rackable 19 pouces sur une hauteur de 2U
- Dimensions : 483 x 375 x 88 mm
- Poids : 21,5Kg

Photos **DA-1000DP**, Ampli Public Address **JDM**

