



PM-5-IP, Préamplificateur IP Audio Professionnel

PRÉAMPLI 5 ENTRÉES / 2 MIC / 3 AUX / MP3

réf. 18629

Marque : **RONDSO**N

Ce préamplificateur est équipé d'un adaptateur réseau IP. Il offre 5 entrées, 2 Mic, 3 Aux, lecteurs MP3, USB, SD, port RJ45, connexion LAN. Il fonctionne sur secteur 220V - 50Hz et DC24V. Le PM-5-IP nécessite d'être connecté directement au réseau LAN afin de diffuser un fond musical ou un message vocal. Il fonctionne exclusivement avec le logiciel AM IP SOFTWARE.

Préamplificateur IP 5 entrées avec lecteur MP3, RJ45 LAN

- L'audio analogique peut être collecté vers le système de diffusion du réseau IP avec un terminal aléatoire TCP vers IP.
- 10 touches de raccourcis, qui peuvent diffuser une musique de fond dans la zone souhaitée avec une opération rapide et pratique.
- Lecteur multimédia (MP3, USB, SD) une touche suffit pour diffuser la musique de fond pour le terminal ou la zone désignée.
- 3 lignes (AUX) 2 entrées Jack (MIC), chaque canal peut régler le volume indépendamment.
- Sorties RCA 0 dB
- Réglage du volume des aigus et des basses.
- Mic 1 a une fonction mute pour réglage du volume sonore.
- Le délai de collecte des données audio est inférieur à 200 ms.
- La collection audio peut être utilisée comme source audio, le programme peut être sélectionné par le commutateur de canal en face avant.
- Il prend en charge toutes sortes de passerelles, d'itinéraires en cascade et d'opérations Internet.
- Il peut également fonctionner avec toute la série d'amplificateurs et convertisseurs IP
- Alimentation 24V en cas de diffusion d'urgence
- Montage en rack standard 19"

Caractéristiques techniques :

- Type : Préamplificateur avec adaptateur réseau IP
- Prise internet : RJ45

- Vitesse de transmission : 10/100 Mbps
- Support : TCP / IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)
- Format son : MP3
- Délai d'acquisition audio : 200ms
- Échantillonnage : 8K - 48KHz
- Niveau de sortie : 1000mV RCA - 470R
- Entrées/Sensibilité : 1 MIC : 5mV Jack Symétrique / 1 AUX : 350mV RCA
- Rapport signal/bruit : > 70 dB
- Bande passante : 80 - 16000 Hz (+/-3 dB)
- Distorsion THD :
- Protection : surchauffe, surcharge, court-circuit, protection courant secteur AC
- Température de fonctionnement : 5°C - 40°C
- Humidité : 20-80%
- Consommation électrique : 45W
- Alimentation électrique : AC 220V / 50Hz / DC 24V
- Dimensions (LxPxh) : 484 x 210 x 44 mm
- Poids : 2,4Kg

Photos **pm-5-IP**, Préamplificateur IP Audio Professionnel **RONDSO**N

