



AM60-IP-WP, Amplificateur Public Address

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MURAL IP DE 60W

réf. 18635

Marque : **RONDSOON**

Cet amplificateur-préamplificateur 60W RMS est équipé d'un adaptateur réseau IP. Il offre des sorties haut-parleurs 100V, 70V ainsi que 4-16 Ohms (en Basse Impédance). Il fonctionne exclusivement avec le logiciel IP AM IP SOFTWARE.

- Transmission audio numérique de haute qualité TCP/IP, peut transmettre une qualité de son CD stéréo 16 bits
- Télécommande infrarouge pour contrôler le contenu en cours de lecture, commande simple comme lecture / pause, avance rapide / retour rapide, répétition AB
- Technologie de traitement audio DSP, puce haute vitesse réduit le temps de démarrage en moins d'une seconde
- Une entrée AUX et une entrée MIC, avec contrôle de volume indépendant, contrôle des aigus et des graves, prennent en charge la pagination sans réseau
- 1 port SHORT IN court-circuit pour déclencher l'adresse publique d'urgence
- Gestion intelligente de l'alimentation intégrée, coupe automatiquement la puissance de l'amplificateur lorsqu'aucune entrée de signal, amplificateur de puissance, et s'allume automatiquement lorsqu'il y a une entrée de signal audio, pré-réglez le programme pour obtenir cette fonction
- Traitement audio intégré prenant en charge l'amplification et le mixage de signaux multicanaux, prenant en charge trois types de gestion des priorités audio
- Commande audio numérique libre, combinaison et partition multifonctions, fonction diffusion locale
- Fonction coupure par alarme intégrée, sans coupure forcée 24V, non limité à la quantité de réglages de volume, branchement 3 lignes
- Gestion de l'alimentation, lorsqu'il n'y a pas de musique ou d'appel l'appareil se met en mode ' stand-by ' automatiquement
- La consommation en stand-by est inférieure à 3 % ce qui correspond aux normes d'économie d'énergie
- Chaque source MIC, AUX et réseau, possède un réglage individuel de volume

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur mural avec adaptateur réseau IP
- Prise internet : RJ45

- Vitesse de transmission : 100 Mbps
- Support : TCP / IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)
- Format son : MP3/MP2
- Qualité sonore : Qualité CD Stéréo 16 bits
- Echantillonnage : 8K - 48KHz
- Entrées/Sensibilité : 1 MIC : 5mV / 1 AUX : 350mV
- Rapport signal/bruit : > 80 dB
- Bande passante : 60 - 18000 Hz (+/-3 dB)
- Distorsion THD :
- Protection : surchauffe, surcharge, court-circuit, protection courant secteur AC
- Température de fonctionnement : -25°C -65°C
- Humidité : 20-80%
- Consommation électrique : 80W
- Alimentation électrique : AC 230V / 50Hz
- Dimensions (LxPxh) : 273 x 250 x 87,5 mm
- Poids : 6,4Kg

Photos **am60-IP-WP**, Amplificateur Public Address **RONDSO**N

