



CQUA-300, Cercle De Structure Alu Carrée En 290mm

CERCLE DE STRUCTURE ALU EN CARRÉE DIAM. 3M

réf. 18958

Marque : **CONTESTAGE**

Élément **complémentaire** et indispensable pour toutes vos **prestations fixes ou nomades**, le cercle de structure carré en **finition aluminium** bénéficie de toutes les qualités attendues d'un **diamètre de 3 mètres**.

Grâce à ses 4 sections, vous avez la possibilité de créer des **arcs de cercle** ou des **cercles complets d'un diamètre variable**. Ce dispositif technique en alu est idéal pour vos **showrooms**, vos stands d'exposition, vos foires et vos **salons professionnels**.

Ce **cercle** de structure alu est également très prisé pour **développer la structure de votre lieu** et combiner les différents éléments pour mettre **votre événement au centre de tous les regards**.

Que vous ayez besoin de décorer un **hall d'accueil**, une discothèque, un bar ou un restaurant, le **cercle de structure alu carrée** offre une solidité très appréciée avec ses 4 points de contact.

Il offre également une **importante résistance à des charges de portée élevées**, ce qui a pour avantage une utilisation régulière pour **les plus grandes scènes de spectacle**.

Grâce à des **élingues et des crochets** (non fournis), il vous est **facile de suspendre** ce cercle de structure alu et d'apporter du **dynamisme** et du piment à **votre architecture**.

Le montage et démontage est simple, il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel professionnel grâce aux **4 kits de jonctions compris dans la livraison**. Ces derniers sont composés de manchons coniques, des goupilles et des clavettes faciles d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

- Type : cercle de structure alu carrée
- Diamètre du cercle de structure : 3m
- Nombre d'éléments de structure : 4
- Finition alu
- Section des tubes alu : 290mm

- Diamètre des tubes : 50mm
- Filets : 16mm
- Section : en carrée de 240mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur)
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV
- Livré avec 4 kits de jonctions
- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

Nous vous rappelons de bien respecter le cahier des charges du constructeur indiquant la charge théorique de vos installations.