



## AM-4240D, Ampli Public Address Matriciel

AMPLIFICATEUR 4 ZONES EN LIGNE 100V 240W

réf. 18969

Marque : **RONDSOON**

### Amplificateur matriciel Class D 4 zones avec lecteur multimédias

Cet **amplificateur mélangeur numérique** convient aux installations **audio commerciales** et répond aux besoins des marchés émergents en matière d'approvisionnement **d'équipement de haute qualité à un prix abordable**. Cet **amplificateur Public Address** fonctionne sur le principe de **la ligne 100V** permettant de connecter un grand nombre d'enceintes tout en conservant **une puissance et une qualité de son** identique quelle que soit la distance.

Cet **amplificateur matriciel classe D en ligne 100V** est proposé avec **4 canaux de 240W**.

Conçu pour **une sonorisation en multizones**, il intègre un lecteur multimédia composé d'un lecteur MP3, d'un port USB et SD, d'un tuner et bluetooth.

Pour un **contrôle à distance**, vous pouvez opter pour un **micro pupitre d'appel 4 zones** et d'une **platine murale**.

**Compact, facile à transporter et doté d'une interface intuitive et conviviale**, cet ampli de 240W est plébiscité par les professionnels. Particulièrement utile pour des installations en bar, en espace lounge et pour toutes les **animations en soirée**.

Idéal pour concevoir **l'univers acoustique** de votre entreprise en offrant une **qualité de son irréprochable**, vous avez la possibilité de l'utiliser pour sonoriser vos hôtels, vos centres commerciaux, vos centres sportifs, vos rues, les places publiques et les marchés de Noël.

La page d'accueil propose **trois icônes fonctionnelles** : ' matrice audio ', ' multimédia ' et ' volume '. Elles facilitent le **paramétrage entre les différents modes** et les multiples spécificités de l'ampli afin d'offrir la solution **la plus efficace et la plus rentable**.

Cet **amplificateur mélangeur** est équipé de connecteurs de 4.5mm et de sorties bidirectionnelles 4R **en ligne 100V** ainsi que d'une série de fonctions pratiques. Ces dernières sont flexibles, pratiques et combinent **un lecteur multimédia bluetooth et USB**, une fonction de basse impédance (4 ohms / 8 ohms) et une sortie en haute impédance de 100V.

Chaque canal de sortie est équipé d'un réglage séparé des graves et des aigus.

#### Caractéristiques techniques :

- Type : amplificateurs matriciels 4 zones
- Puissance : 4 x 240W
- Alimentation : AC 220V – 50 Hz
- Sortie de haut-parleur : en ligne 70 et 100 Volts ou en basse impédance 4-8 ohms
- Entrées/Sensibilité : CH 1 à 3 : 2,5 mV/600 ohms - 175 mV -10 Kohms symétrique ET CH 5 à 6 : 350 mV / 10 kohms symétrique
- TEL : 350 mV / 10 kohms

- REMOTE MIC : + 387 mV / 10 kohms
- Sortie Line OUT : zone 1 à 4 : 1, 7 V symétrique et en mix out : 3,95 V asymétrique
- Réglage de tonalité : graves :+/- 10 dB à 100 Hz et aigus :+/- 10 dB à 10 kHz
- Bande passante : 80 Hz – 16 000 Hz (+/- 3 dB)
- Rapport Signal/Bruit : ? 66 dB
- Format d'enregistrement : Wav
- Consommation : 1200W
- Distorsion harmonique totale :
- Protection et refroidissement : ventilateur, protection thermique, surcharge et court-circuit
- Dimensions (L x P x h) : 484 x 395 x 88 mm
- Rackable au format 19" sur une hauteur de 1U
- Poids : 7.6kg

Photos **AM-4240D**, Ampli Public Address Matriciel **RONDSO**

