



GMA3 COMPACT XT, Console GrandMA3 Compact XT

CONSOLE PUPITRAGE D'ÉCLAIRAGE DMX

réf. 19138

Marque : **MA LIGHTING**

Console grandMA3 compact XT de 8 192 paramètres (4096 paramètres en mode 2) soit l'équivalent de 16 univers pleins (8 univers en mode 2) avec 2 écrans tactiles multi-touch, 15 faders motorisés et 60 exécuteurs de restitutions accessibles simultanément.

Caractéristiques techniques :

Mode

- grandMA3 et grandMA2 nativement

Puissance de calcul

- 8 192 paramètres avec le software grandMA3, soit l'équivalent de 16 univers DMX pleins
- 4 096 paramètres avec le software grandMA2
- 6 sorties et 1 entrée DMX physiques configurables

Interface utilisateur

- 2 écrans 15,5" 16/9 multi-touch orientables

Ergonomie

- Jusqu'à 61 exécuteurs d'envoi directement accessibles par page active
- 61 boutons de restitutions
- 15 faders motorisés 60 mm rétro-colorés RGB
- 1 Double fader général motorisé 100 mm rétro-coloré RGB
- 41 boutons rotatifs de contrôle rétro-colorés RGB
- 5 encodeurs rétro-colorés RGB
- 16 touches X-Key personnalisables
- 1 roue d'intensité
- 67 touches de programmation
- 2 flexibles d'éclairages à LED col de cygne

Re?seau

- 3 cartes re?seau 1 Gbits
- Protocoles inte?gre?s de conversion ArtNet, sACN, MAnet3 et MAnet2 (en mode 2)
- Compatible TelNet, Midi, OSC

Contro?le

- MAnet3, MAnet2, sACN, ArtNET, RDM, DMX512, Midi, Timecode, contacts secs, OSC et serveur WEB

Accessoires inclus

- 1 housse de protection (4011453)
- 1 flexible d'e?clairage a? LED col de cygne avec e?tui de protection souple (4011080)
- 1 plaque magne?tique de notation 15 faders (4011386)
- 1 ca?ble alimentation powerCON TRUE1 2 m

Connectiques

- 6 XLR5F DMX Out
 - 1 XLR5M DMX In
 - 3 ports Ethernet etherCON RJ45
 - 1 sortie vide?o DisplayPort 1.2
 - 3 USB 2.0 (Type A)
 - 2 USB 3.0 (Type A)
 - 1 XLR3F LTC In (TimeCode)
 - 1 XLR3F Audio
 - 1 DIN5 MIDI In
 - 1 DIN5 MIDI Out
 - 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs)
 - 2 S/PDIF In/Out
 - 1 XLR4F pour flexible d'e?clairage a? LED
 - 1 powerCON TRUE1
- Indice de protection : IP20

- Alimentation : 100-240 V, 50-60 Hz

- Consommation : 250 VA max

Dimensions

• Replie? : L 845 x l 429 x H 160 mm

• De?plie? : L 845 x l 563 x H 325 mm

Poids : 21 kg

Photos gMA3 compact XT, Console GrandMA3 Compact XT MA LIGHTING

