



# GMA3 LIGHT, Console GrandMA3 Light

## CONSOLE PUPITRAGE D'ÉCLAIRAGE DMX

réf. 19139

Marque : **MA LIGHTING**

Console grandMA3 light de 16 384 paramètres (4 096 paramètres en mode 2) soit l'équivalent de 32 univers pleins (8 univers en mode 2) avec 6 écrans tactiles multi-touch, 15 faders motorisés et 60 exécuteurs de restitutions accessibles simultanément.

### Caractéristiques techniques :

#### Mode

- grandMA3 et grandMA2 nativement

#### Puissance de calcul

- 16 384 paramètres avec le software grandMA3, soit l'équivalent de 32 univers DMX pleins
- 4 096 paramètres avec le software grandMA2
- 6 sorties et 1 entrée DMX physiques configurables

#### Interface utilisateur

- 2 écrans 15,5" 16/9 multi-touch orientables
- 2 écrans 15" 16/3 multi-touch Letterbox
- 2 écrans 7" 16/10 multi-touch
- Clavier 79 touches intelligentes
- tiroir avec port USB 3.0
- Batterie avec onduleur pour parer aux coupures électriques

#### Ergonomie

- Jusqu'à 61 exécuteurs d'envoi directement accessibles par page active
- 63 boutons de restitutions
- 15 faders motorisés 60 mm rétro-colorés RGB
- 1 Double fader général motorisé 100 mm rétro-coloré RGB
- 41 boutons rotatifs de contrôle rétro-colorés RGB

- 5 encodeurs re?tro-colore?s RGB
- 16 touches X-Key personnalisables
- 1 roue d'intensite?
- 67 touches de programmation
- Ajout possible de 2 extensions fader grandMA3
- 2 flexibles d'e?clairages a? LED col de cygne

#### Re?seau

- 3 cartes re?seau 1 Gbits
- Protocoles inte?gre?s de conversion ArtNet, sACN, MAnet3 et MAnet2 ( en mode 2)
- Compatible TelNet, Midi, OSC

#### Contro?le

- MAnet3, MAnet2, sACN, ArtNET, RDM, DMX512, Midi, Timecode, contacts secs, OSC et serveur WEB

#### Accessoires inclus

- 1 housse de protection (4011383)
- 2 flexibles d'e?clairage a? LED col de cygne avec e?tui de protection souple (4011080)
- 1 plaque magne?tique de notation 15 faders (4011386)
- 1 ca?ble alimentation powerCON TRUE1 2 m

#### Connectiques

- 6 XLR5F DMX Out
- 1 XLR5M DMX In
- 3 etherCON RJ45
- 2 sorties vide?o DisplayPort 1.2
- 3 USB 2.0 (Type A)
- 3 USB 3.0 (Type A)
- 1 XLR3F LTC In (TimeCode)
- 1 XLR3F Audio
- 1 DIN5 MIDI In

- 1 DIN5 MIDI Out
- 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs)
- 2 S/PDIF In et Out
- 2 XLR4F pour flexibles d'éclairage à LED
- 1 powerCON TRUE1
- Indice de protection : IP20

#### Alimentation

- 100-240 V, 50-60 Hz
- UPS avec batterie intégrée (autonomie de 20 min)
- Consommation : 300 VA max

#### Dimensions

- Écrans repliés et tiroir fermé : L 854 x l 539 x H 181 mm
- Dépliés pour utilisation : L 854 x l 584 x H 409 mm
- Dépliés au maximum et tiroir ouvert : L 854 x l 871 x H 255 mm
- Poids : 33 kg

**Photos gMA3 Light, Console GrandMA3 Light MA LIGHTING**

