



GMA3 FULL SIZE, Console GrandMA3 Full Size

CONSOLE PUPITRAGE D'ÉCLAIRAGE DMX

réf. 19141

Marque : **MA LIGHTING**

Console grandMA3 full-size de 20 480 paramètres (8 192 paramètres en mode 2) soit l'équivalent de 40 univers pleins (16 univers en mode 2) avec 8 écrans tactiles multi-touch, 30 faders motorisés et 120 exécuteurs de restitutions accessibles simultanément.

Caractéristiques techniques :

Mode

- grandMA3 et grandMA2 nativement

Puissance de calcul

- 20 480 paramètres avec le software grandMA3, soit l'équivalent de 40 univers DMX pleins
- 8 192 paramètres en mode 2 (software grandMA2).
- 6 sorties et 1 entrée DMX physiques configurables

Interface utilisateur

- 3 écrans 15,5" 16/9 multi-touch orientables
- 3 écrans 15" 16/3 multi-touch Letterbox
- 2 écrans 7" 16/10 multi-touch
- Clavier 79 touches intelligente
- Tiroir avec port USB 3.0
- Batterie avec onduleur pour parer aux coupures électriques

Ergonomie

- Jusqu'à 121 exécuteurs d'envoi directement accessibles par page active
- 123 boutons de restitutions
- 30 faders motorisés 60 mm rétro-colorés RGB
- 1 Double fader général motorisé 100 mm rétro-coloré RGB
- 71 boutons rotatifs de contrôle rétro-coloré RGB
- 5 doubles encodeurs rétro-colorés RGB
- 2 roues multi-fonctions
- 2 encodeurs multi-fonctions
- 16 touches X-Key personnalisables
- 1 roue d'intensité
- 67 touches de programmation
- Ajout possible d'une seule extension fader grandMA3
- 2 flexibles d'éclairage à LED col de cygne

Réseau

- 3 cartes réseau 1 Gbits
- Protocoles intelligents de conversion ArtNet, sACN, MAnet3 et MAnet2 (en mode 2)
- Compatible TelNet, Midi, OSC

Contrôle

- MAnet3, MAnet2, sACN, ArtNET, RDM, DMX512, Midi, Timecode, contacts secs, OSC et serveur WEB

Accessoires inclus

- 1 housse de protection (4011381)
- 2 flexibles d'éclairage à LED col de cygne avec étuis de protection souple (4011080)
- 2 plaques magnétiques de notation 15 faders (4011386)
- 1 câble alimentation powerCON TRUE1 2 m

Connectiques

- 6 XLR5F DMX Out
- 1 XLR5M DMX In
- 3 etherCON RJ45
- 2 sorties vidéo DisplayPort 1.2
- 3 USB 2.0 (Type A)
- 3 USB 3.0 (Type A)
- 1 XLR3F LTC In (TimeCode)
- 1 XLR3F Audio
- 1 DIN5 MIDI In
- 1 DIN5 MIDI Out
- 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs)
- 2 S/PDIF In et Out
- 2 XLR4F pour flexibles d'éclairage à LED
- 1 powerCON TRUE1

- Indice de protection : IP20

Alimentation

- 100-240 V, 50-60 Hz
- UPS avec batterie intégrée (autonomie de 20 min)

- Consommation : 300 VA max

Dimensions

- Écrans repliés et tiroir fermé : L 1256 x l 539 x H 181 mm
- Dépliés pour utilisation : L 1256 x l 539 x H 409 mm
- Dépliés au maximum et tiroir ouvert : L 1256 x l 87 x H 255mm

Poids : 44 kg

Photos **gMA3 Full size**, Console GrandMA3 Full Size **MA LIGHTING**

