1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

165TRC, Public Address

PROJECTEUR DE SON 20W / 8OHMS - 16W / 100V

réf. 04955

Marque : **RONDSON**

Le Rondson 165TRC est une enceinte de ligne 100V pour la sono en Public Address.

- Weatherproof pour une utilisation en extérieur

- Permet de multiplier les points de diffusion

- Allie puissance (16 à 20W) et qualité sonore

Rondson 165TRC, enceinte 20W pour sono intérieur/extérieur. Proposé par la marque Rondson, une référence de la Public Address, le165TRC est un **projecteur de son weatherproof** qui propose 20W de puissance en 8 ohms (ou **16W** en ligne 100V).

Tropicalisé, l'enceinte résiste à l'humidité. Elle est à l'aise en intérieur comme en extérieur, pour des installations en fixe sur des espaces de grande taille.

Avec sa forme ovoïde, le Rondson 165TRC répond à une double contrainte de puissance et de qualité de son. Son haut-parleur de 16,5cm bicône assure une pression acoustique de **97db**, avec un son riche et précis (**bande passante : 100-15Khz**).

L'enceinte idéale pour la sono en Public Address

Multipliez les points de diffusion et assurez une couverture sonore intégrale de votre espace ouvert. Le 165TRC de Rondson fonctionne sur le principe de la **ligne 100V**, qui garantit un son à la puissance constante, même à distance de l'ampli.

En alignant des dizaines de projecteurs de son, il devient possible de sonoriser des espaces extrêmement divers : rues commerçantes, foires commerciales, kermesses, centres sportifs, espaces municipaux...

Le **165TRC de Rondson** se prête aussi à la sonorisation d'espaces privés : bar avec terrasse, parcs, centre de loisir, camping, bord de mer, installations sportives...

Rondson 165TRC, une enceinte polyvalente et puissante

Cette enceinte de Public Adress présente les caractéristiques suivantes :

- **Pression acoustique : 97 dB** / 1W / 1 m

- **Bande passante : 100-15000 Hz**

- Angle couvert : 90°

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Portée : 20-25m

- Couverture : 80m2

- Puissance basse impédance : 20 W/ 8 ohms

- Puissance ligne 100V : 16-8-4-2 W RMS

- Impédances 100V : 700 ohms / 1.4/2.8/5.6 kohms

Sa **coque en ABS** est résistante. Son design discret et sa forme ovoïde élégante lui permettent de se fondre dans le décor.

Ce projecteur de son est étanche à l'humidité et à la poussière selon la **norme IP44**.

Il se branche sur fils, et son réglage de puissance se fait par un commutateur sous opercule, sur la face arrière.

- Réglage de puissance par commutateur sous opercule en face arrière

- Destiné à la sonorisation des rues, des marchés, foires commerciales

- Recommandé pour une installation fixe

Caractéristiques techniques :

- Type : Projecteur de son

- Matière : ABS

- Coloris : Beige clair

- Haut-parleur tropicalisé : diamètre 16.5 cm bicône

- Pression acoustique : 97dB / 1W / 1m

- Bande passante : 100-15000 Hz

- Angle couvert : 90°

- Portée : 20-25m

- Couverture : 80m2

- Puissance basse impédance : 20W/ 8 ohms

- Puissance ligne 100V : 16-8-4-2 W RMS

- Impédances 100 V : 700 ohms / 1.4/2.8/5.6 kohms

- Branchement : Sur fils

- Étanchéité : IP44

- Dimensions (diamètre x h): 190 x 250 mm

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Poids : 2.7 Kg