



EW135 G3, Micro Hf Main

ENSEMBLE MICROPHONE UHF MAIN

réf. 08296

Marque : **SENNHEISER**

Description générale :

Grande polyvalence pour tous les styles de musique, robustesse et sonorité puissante : vos performances vocales seront magnifiées par ce set dédié au chant. Les accus rechargeables optionnels de l'émetteur main peuvent rester en place pendant la recharge. Le récepteur true diversity offre un affichage graphique contre éclairé facile à lire dans toutes les conditions.

Points forts :

- Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu'à 12 fréquences compatibles
- Réception true diversity de haute qualité
- Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
- Recherche automatique de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des paramètres émetteurs via une interface infrarouge
- Interface des menus conviviale offrant plus d'options
- Affichage graphique lumineux (émetteur et récepteur)
- Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
- Compresseur-expenseur HDX pour une plus grande pureté sonore
- Affichage à 4 segments de l'état de charge des piles/accus émetteur visible également sur le récepteur
- Emetteur main avec modules microphones facilement interchangeables au sein de la gamme evolution
- Egaliseur et mode Soundcheck intégrés

- Contacts extérieurs pour recharger l'accupack BA 2015 sans le sortir de l'émetteur
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Directivité : cardioïde
- Fréquence de réception : 1680
- Presets : 12
- Largeur de bande commutable : 42 MHz
- Excursion crête : +/- 48 kHz
- Compander : HDX
- Réponse en fréquence audio (microphone) : 80.....18000 Hz
- Rapport signal/bruit (S/B) : > 110 dB(A)
- Distorsion harmonique totale (DHT) :
- Conformément à ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
- Connecteur XLR : 3,5 mm jack
- Niveau de sortie audio (asymétrique) : +10 dBu max
- Dimensions (Recepteur) : 82 x 64 x 24 mm
- Poids (Recepteur) : 160 gr
- Puissance d'émission : 30 mW
- Autonomie(Transmetteur) : typ. 8 heures
- Dimensions (Emetteur) : d= 50 mm, l= 265 mm
- Poids (Emetteur) : 450 gr
- Transduction, principe de (microphone) dynamique
- Sensibilité audio : 2,1 mV/Pa
- Niveau maximal de pression sonore (SPL) : 154 dB(SPL) max

Contenu :

- 1 EM 100 G3, récepteur rackable
- 1 SKM 100-835 G3, émetteur main (dynamique, cardioïde)

- 1 MZQ 1, clip microphone
- 1 NT 2, alimentation
- 2 antennes
- 2 accessoires de stackage
- 2 piles AA
- Manuel utilisateur

Photos ew135 g3, Micro Hf Main SENNHEISER

