



EW122 G3, Micro Sans Fil Professionnel Cravate

ENSEMBLE MICROPHONE UHF CRAVATE

réf. 08301

Marque : **SENNHEISER**

Description générale :

Discret et idéal sur la voix : le microphone cravate cardioïde compact de cet ensemble est particulièrement insensible aux sons hors axe. Sans avoir besoin de parler très fort, la voix du présentateur est toujours parfaitement entendue. Un émetteur de poche alimenté par accus rechargeables (option) et un récepteur true diversity sont les gages d'une transmission du signal toujours fiable, même dans des grandes salles.

Points forts :

- Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu'à 12 fréquences compatibles.
- Réception true diversity de haute qualité
- Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
- Recherche automatiques de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles.
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des paramètres émetteurs via une interface infrarouge
- Interface des menus conviviale offrant plus d'options
- Affichage graphique lumineux (émetteur et récepteur)
- Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
- Compresseur-expenseur HDX pour une plus grande pureté sonore
- Affichage à 4 segments de l'état de charge des piles/accus, visible également sur le récepteur

- Fonction mute programmable
- Contacts extérieurs pour recharger l'accupack BA 2015 sans le sortir de l'émetteur
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Gamme de fréquences HF : 516 865 MHz
- Fréquence de réception : 1680
- Presets : 12
- Largeur de bande commutable : 36 MHz
- Excursion crête : +/- 48 kHz
- Compander : HDX
- Réponse en fréquence audio (microphone) : 80.....18000 Hz
- Rapport signal/bruit (S/B) : > 110 dB(A)
- Distorsion harmonique totale (DHT) :
- Conformément à ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
- Connecteur XLR : 6,3 mm
- Niveau de sortie audio (symétrique) : XLR: +18 dBu max
- Niveau de sortie audio (asymétrique) : Jack: +12 dBu max
- Dimensions (Recepteur) : 212 x 202 x 43 mm
- Poids (Recepteur) : 900 gr
- Puissance d'émission : 30 mW
- Tension de fonctionnement : 2x 1,5V AA
- Autonomie(Transmetteur) : typ. 8 heures
- Gamme de tensions d'entrée : 1,8V ligne / 3,0V eff ligne
- Dimensions (Emetteur) : 82 x 64 x 24 mm
- Poids (Emetteur) : 160 gr
- Transduction, principe de (microphone) electret
- Sensibilité audio : 40 mV/Pa

- Niveau maximal de pression sonore (SPL) : 120 dB(SPL) max.
- Directivité : cardioïde

Contenu :

- 1 EM 100 G3, récepteur rackable
- 1 SK 100 G3, émetteur de poche
- 1 ME 4, microphone cravate (cardioïde)
- 1 NT 2, alimentation
- 2 antennes
- 2 accessoires de stackage
- 2 piles AA
- Manuel utilisateur