1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

SMI1500, Ampli Sonorisation

AMPLI SONO À DÉCOUPAGE 2 X 450W RMS/8 OHMS

réf. 09956

Marque : **AUDIOPHONY**

Amplificateur à découpage 2 x 450W RMS sous 8 ohms

- Le SMi1500 est un amplificateur audio à découpage pour vos projets de sonorisation. Puissance, légèreté et qualité sonore caractérisent très bien cet amplificateurs à forte puissance.

- Qualité de son exceptionnelle !

- Gain de poids important

- Connectique entrée/sortie ultra complète

- La qualité sonore, les performances et la durabilité sont mises à l'honneur. Toute l'expérience et le savoir faire d'AUDIOPHONY se retrouvent dans cette série d'amplificateurs SMi.

- La production industrielle automatisée permet de proposer une gamme très légère, complète et très performante, même à long terme !

- Equipée de systèmes de protection complets, d'alimentations à découpage et de circuits électroniques entièrement revisités, cette série répond à tous vos besoins d'amplification audio, de l'installation au touring, avec un large choix de puissances, d'impédances, et une connectique ultra complète.

- Son type de circuit électronique permet d'obtenir une qualité sonore exceptionnelle, une fiabilité éprouvée et une stabilité inégalée, s'adaptant à la plupart des installations existantes pour des performances étonnantes. De plus, la technologie de l'alimentation à découpage offre un gain de poids et de place considérable facilitant ainsi le transport et l'installation de systèmes d'amplification, tout en favorisant leur refroidissement.

- Un limiteur automatique vient compléter son système et assure une protection efficace contre les surtensions.

- La connectique complète en entrée (RCA, Jack, XLR) et en sortie (borniers + Speakon) et le panneau avant permettant la visualisation des différents modes en font un produit facile à utiliser et polyvalent.

Caractéristiques techniques :

- Puissance Stéréo RMS 4 Ohms : 2 x 750W

- Puissance Stéréo RMS 8 Ohms : 2 x 450W

- Puissance Stéréo RMS 2 Ohms : 2 x 1000W

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Puissance Mono bridgé 8 Ohms : 1 x 1500W

- Puissance Mono bridgé 4 Ohms : 1 x 2000W

- Rapport S/B : >85 dB

- Distorsion (THD+N) : 100

Impédance d'entrée :

- Symétrique : 10 kOhms

- Asymétrique : 20 kOhms

- Refroidissement : Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière

Connecteurs d'entrée :

- Fiches XLR

- Jack TRS symétrique

- RCA asymétrique

Connecteurs de sortie :

- Borniers à visser

- Speakon 4 points

Réglages en façade :

- Interrupteur de mise sous tension

- Réglages de niveau CH1 et CH2

Réglages à l'arrière :

- Sélecteur de mode (Stéréo/Parallèle/Bridge)

- Sélecteur de sensibilité d'entrée (1V/1,4V)

- Enhancer de basse (+6 dB@ 80 Hz)

Indications :

- Alimentation (rouge)

- On(vert)

- Protect (rouge)

- Clip (rouge)

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- signal (vert)

- Mode parallèle (orange)

- Mode Bridge (orange)

Protections :

- Contre les courts-circuits

- Limiteur de courant

- Contre les dérives en tension

- Immunité aux radio fréquences

- Régulation et protection thermique

- Dimensions (L x l x H) : 19 pouces x 2U : 483 x 89 x 395 mm

- Poids : 9,2 kg